



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Scrocco, rullo, catenaccio e gancio nichelati
- Scrocco a scrocco/pistone reversibile (dove previsto)
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Dotazione:**

- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Borchie di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0
- Cilindro con chiave a spillo serie 02400
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0
- Boccola filettata art. 1.06290.05 per aste avvitata

**Normative:**


- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:16 - grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 400 Kg. alla spinta dal basso)
- Adatta per porta certificata EN1627:2021 fino alla classe di resistenza WK/RC 2

**Mano:**  
0 = ambidestra

**Cilindro da ordinare a parte serie OE300 (ASIX)**



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
 Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0  
 Prolunghe aste interne avvitata art.1.06441.20.0  
 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0  
 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0  
 Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0  
 Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0  
 Catenacci laterali gancio aste interne art. 1.06443.41.0  
 Catenacci laterali gancio aste esterne art. 1.06443.46.0

1	22	25	0,630	12	1	46220	25	0		
1	22	30	0,650	12	1	46220	30	0		
1	22	35	0,680	12	1	46220	35	0		