



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio
- Piastra di protezione antiscasso
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili nichelati
- Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica
- Tensione 12V
- Corrente assorbita 1,7A


Mano:

0 = ambidestra

Dotazione:

- Foglio istruzioni

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- Altezza scatola 82 mm.
- 2 chiavi
- Catenaccio e scrocco con rivestimento in zinco
- Borchia interna in acciaio art.1.06124.02.0
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia boccole filettate (M8) art.1.06290.10.0
- A RICHIESTA:
 Prolunghe aste art. 1.06415.00.0
 Prolunghe aste avvitate art. 1.07088.03.0
 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
 Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0
 Contropiastra in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.06232.01.0



4 67 25 70 1,100 12 1 57318 73 0

- Come sopra in esecuzione a chiave uguale (KA)
- 1 chiave



4 67 25 70 1,100 12 1 57318 72 0