


SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA

per porte in legno e ferro



	<p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metallizzato ▪ Scrocco in acciaio nichelato ▪ Catenaccio a pistoni in acciaio nichelati ▪ Protezione al grimaldello della leva scrocco ▪ Cannotto guida chiave, esterno 	<p>Mano:</p> <p>1 = Destra interna <input type="checkbox"/></p> <p>2 = Sinistra interna <input type="checkbox"/></p>
	<p>Dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bocchetta ▪ Borchia esterna art. 1.06140.00.0 ▪ 3 chiavi: art. 1.00125.00.1 per mano 1 art. 1.00125.00.2 per mano 2 ▪ Viti fissaggio ▪ Foglio istruzioni 	

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Chiave articolo	Punti di chiusura	Mandate	Entrata	PESI		ARTICOLO		
						UNITARIO	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo catenaccio, 4 pistoni <p>A RICHIESTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0 	 1 00125 00 1/2	3	4	64	2,650	1	1	57162	60	1	
			3	4	64	2,650	1	1	57162	60	2	