

81.B100

EAN:8016931004095



BOCC.-RUOTA SCIOLTA
GOMM.NERA D.100

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	100 mm	
<i>Fascia</i>	30 mm	
		mm
<i>Interasse</i>	-	mm
<i>Fori piastra</i>	-	
<i>Altezza</i>		mm
<i>Disassamento</i>	-	mm
<i>Luce</i>		mm
<i>Portata</i>	90 kg	
<i>Shore</i>	A 85	
<i>Temperatura</i>	-20 / 60 ° C	
<i>Rotazione</i>	Boccola	

Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Note



Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395
email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com

81.B125

EAN:8016931004101



BOCC.-RUOTA SCIOLTA
GOMM.NERA D.125

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	125 mm
<i>Fascia</i>	37,5 mm
<i>Mozzo</i>	49 mm
<i>Foro</i>	15 mm
<i>Sede cusc.</i>	-
<i>Rotazione</i>	Boccola
<i>Chiavetta</i>	-
<i>Portata</i>	130 kg
<i>Shore</i>	A 85
<i>Temperatura</i>	-20 /60 ° C

Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Note



Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395
email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com

81.B140

EAN:8016931004118



BOCC.-RUOTA SCIOLTA
GOMM.NERA D.140

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	140 mm
<i>Fascia</i>	37,5 mm
<i>Mozzo</i>	49 mm
<i>Foro</i>	20 mm
<i>Sede cusc.</i>	-
<i>Rotazione</i>	Boccola
<i>Chiavetta</i>	-
<i>Portata</i>	150 kg
<i>Shore</i>	A 85
<i>Temperatura</i>	-20 /60 ° C


Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Note



Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395
email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com

81.B160

EAN:8016931004132



BOCC.-RUOTA SCIOLTA
GOMM.NERA D.160

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	160 mm
<i>Fascia</i>	40 mm
<i>Mozzo</i>	58 mm
<i>Foro</i>	20 mm
<i>Sede cusc.</i>	-
<i>Rotazione</i>	Boccola
<i>Chiavetta</i>	-
<i>Portata</i>	180 kg
<i>Shore</i>	A 85
<i>Temperatura</i>	-20 /60 ° C

Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Note



Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395
email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com

81.B180

EAN:8016931001278



BOCC.-RUOTA SCIOLTA
GOMM.NERA D.180

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	180 mm
<i>Fascia</i>	50 mm
<i>Mozzo</i>	58 mm
<i>Foro</i>	20 mm
<i>Sede cusc.</i>	-
<i>Rotazione</i>	Boccola
<i>Chiavetta</i>	-
<i>Portata</i>	220 kg
<i>Shore</i>	A 85
<i>Temperatura</i>	-20 /60 ° C

Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Note



Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395
email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com

81.B200

EAN:8016931004156



BOCC.-RUOTA SCIOLTA
GOMM.NERA D.200

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	200 mm
<i>Fascia</i>	50 mm
<i>Mozzo</i>	58 mm
<i>Foro</i>	20 mm
<i>Sede cusc.</i>	-
<i>Rotazione</i>	Boccola
<i>Chiavetta</i>	-
<i>Portata</i>	250 kg
<i>Shore</i>	A 85
<i>Temperatura</i>	-20 /60 ° C


Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Note



Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395
email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com

81.B080

EAN:8016931004088



BOCC.-RUOTA SCIOLTA
GOMM.NERA D. 80

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	80 mm
<i>Fascia</i>	30 mm
<i>Mozzo</i>	39 mm
<i>Foro</i>	15 mm
<i>Sede cusc.</i>	-
<i>Rotazione</i>	Boccola
<i>Chiavetta</i>	-
<i>Portata</i>	75 kg
<i>Shore</i>	A 85
<i>Temperatura</i>	-20 /60 ° C

Superfici



Asfalto



Cemento



Cemento Resinato



Gres

Normative

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Note



Officine Meccaniche Omegnese O.M.O. S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395

email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com