

Hoja de datos del producto 2510FG2

Características

Manual Starter, fractional horsepower, 16A, 2 poles, 1 HP at 277 VAC, toggle operated, no indicator, NEMA 1 enclosure



Principal

Tipo de Producto o Componente	Interruptor manual de una sola unidad
Gama de producto	F400
Tipo de sobrecarga térmica	Melting alloy ((*))

Complementario

[In] Corriente Nominal	16 A
Entrada de Cable	0.5" and 0.75" knock-outs (top and bottom)
Potencia del motor en CV	1 Hp a 115 V CA 1 Hp a 277 V CA 0,75 Hp a 115 V CC 0,75 Hp a 230 V CC 2 hp a 230 V CA
Tensión asignada de empleo	277 V CA 230 V CC
Número de Polos	2P
Tipo de Control	Interruptor de palanca
Número de Fases de La Red	1 fase
Señalización local	No indicador ((*))
Reset	Manual
Tipo de arrancador de motor	Sin inversión
Conexión Eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Calibre AWG	AWG 14 ... AWG 12 cobre
Altura	107,95 mm
Ancho	61,98 mm
Profundidad	69,85 mm
Peso del producto	0,36 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	Archivo listado UL E42243 CCN NLRV CSA LR25490 clase 3211 05
Grado de protección NEMA	NEMA 1 plástico standard size

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,604 cm
Paquete 1 Ancho	7,62 cm
Paquete 1 Longitud	11,938 cm
Paquete 1 Peso	358,338 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR

Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	22,606 cm
Paquete 2 Ancho	21,082 cm
Paquete 2 Longitud	36,83 cm
Paquete 2 Peso	5,298 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	624
Paquete 3 Altura	101,6 cm
Paquete 3 Ancho	101,6 cm
Paquete 3 Longitud	121,92 cm
Paquete 3 Peso	223,621 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	No Conforme
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Si