Hoja de datos del producto 8502SDO2V02S Características

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 2, 45A, 25 HP at 575 VAC, 3 phase, up to 100 kA, 3 pole, 120 VAC coil, open



Principal

Tipo de Producto o Componente	Conector
Gama de producto	8502S
Aplicación de contactor	Non-reversing ((*))

Complementario

Complementario		
Tamaño NEMA	2	
[In] Corriente Nominal	45 A	
Número de Polos	3P	
Tensión asignada de empleo	600 V CA	
Número de Fases de La Red	3 fases	
Potencia nominal en hp	10 HP a 200 V CA 15 HP a 230 V CA 25 HP a 460 V CA 25 HP a 575 V CA	
Compatibilidad del producto	Cortacircuitos 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V CA Fusible J 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusible T 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusible RK1 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusible RK5 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA	
Tensión de circuito de control	120 V CA 60 Hz 110 V CA 50 Hz	
Circuito de control	Separate control circuit ((*))	
Tipo de control	No control units ((*))	
Señalizaciones frontales	No indicator ((*))	
Composición contacto auxiliar	Sin	
Equipo Suministrado	Fusible no suministrado	
Conexión Eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo	
Altura	130,30 mm	
Ancho	109,47 mm	
Profundidad	125,48 mm	

Ambiental

Grado de protección NEMA	Not rated (open device) ((*))
Certificaciones de Producto	Ficha UL E78351 CCN NLDX CSA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	18,3 cm	
Paquete 1 Ancho	17,0 cm	
Paquete 1 Longitud	23,6 cm	
Paquete 1 Peso	2,59 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	No Conforme	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	