

Hoja de datos del producto

Características

8903SMG1V02

Contactador, Type S, multipole lighting, electrically held, 30A, 2 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, NEMA 1



Principal

Tipo de Producto o Componente	Caja eléctrica
Gama de producto	S

Complementario

Tensión de circuito de control	120 V CA 60 Hz 110 V CA 50 Hz
[In] Corriente Nominal	30 A
Número de Polos	2P
Tipo de control	No control units ((*))
Señalizaciones frontales	Sin piloto
Composición contacto auxiliar	Sin
Dispos. adicional incluido	None
Conexión Eléctrica	Lenguetas
Altura	254 mm
Profundidad	134 mm
Ancho	152 mm

Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1 chapa de acero pintada Empotrar/Sobreponer y none
Certificaciones de Producto	Registrado por UL CSA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,24 cm
Paquete 1 Ancho	16,51 cm
Paquete 1 Longitud	29,21 cm
Paquete 1 Peso	2,921 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	120
Paquete 2 Altura	101,6 cm
Paquete 2 Ancho	101,6 cm
Paquete 2 Longitud	121,92 cm
Paquete 2 Peso	383,63 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	No Conforme
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China