

Hoja de datos del producto

Características

8910DPA93V09

Contactor, Definite Purpose, 90A, 3 pole, 50 HP at 575 VAC, 3 phase, 208/240 VAC 60 Hz
220 VAC 50 Hz coil, open



Principal

Tipo de Producto o Componente	Arrancador de propósito definido
[In] Corriente Nominal	90 A
Número de Polos	3P
Comp. contacto polo	3 NO
Gama de producto	DPN

Complementario

Potencia del motor en CV	7,5 Hp a 115 V CA, 1 fase 20 Hp a 230 V CA, 1 fase 30 Hp a 230 V CA, 3 fases 50 Hp a 460 V CA, 3 fases 50 hp a 575 V CA, 3 fases
Locked rotor rated current	540 A a 277 V CA 450 A a 460 V CA 360 A a 575 V CA
Tensión asignada de empleo	600 V CA
Tensión de circuito de control	208...240 V CA a 60 Hz 220 V CA a 50 Hz
Número de Fases de La Red	3 fases
Conexión Eléctrica	Quick connect terminals Box lugs (**)

Entorno

Certificaciones de Producto	Reconocido por UL CSA
-----------------------------	--------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,24 cm
Paquete 1 Ancho	13,97 cm
Paquete 1 Longitud	17,78 cm
Paquete 1 Peso	1,638 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí