

# Hoja de datos del producto

## Características

# B70.0

Thermal Unit, Type S, Type B, melting alloy,  
Class 20



### Principal

Gama de producto	BA
Tipo de sobrecarga térmica	Melting alloy (**)
Clase de disparo de motor	20

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,032 cm
Paquete 1 Ancho	3,048 cm
Paquete 1 Longitud	6,35 cm
Paquete 1 Peso	18,144 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	2,032 cm
Paquete 2 Ancho	8,89 cm
Paquete 2 Longitud	12,192 cm
Paquete 2 Peso	104,326 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Sin PVC	Sí

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.