

Hoja de datos del producto

Características

B9.10

Thermal Unit, Type S, Type B, melting alloy,
Class 20



Principal

Gama de producto	BA
Tipo de sobrecarga térmica	Melting alloy (**)
Clase de disparo de motor	20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,032 cm
Paquete 1 Ancho	3,048 cm
Paquete 1 Longitud	6,35 cm
Paquete 1 Peso	22,68 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	2,032 cm
Paquete 2 Ancho	8,636 cm
Paquete 2 Longitud	12,446 cm
Paquete 2 Peso	127,006 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.