



Número de pieza:

Express Commercial Distribution Transformer

Cantidad:

Uso:

Carga no lineal (Factor K):

Fase:

Potencia:

Tensión primaria:

Conexión primaria:

FCAN primario (NPL):

FCBN primario (NPL):

Terminación primaria (NPL):

Terminación primaria (NPL):

Terminación primaria (NPL):

Tensión secundaria:

Conexión secundaria:

Terminación secundaria (NPL):

Material:

Frecuencia:

Configuración del vector:

Elevación de temperatura:

Clase de aislamiento:

Regulación de la eficiencia:

Nivel de Sonido:

Aprobación:

Cumplimiento sísmico:

Placa de identificación:

Gabinete:

Tipo de Gabinete:

Acabado del Gabinete:

Gabinete PN (NPL):

Dimensiones del Gabinete:

Peso neto (NPL):

EL1A0030MC

3ph 30kVA 480,460,440V-220Y/127V 60Hz AL

1

Servicio general

Propósito general

3

30 kVA

480D

460D

440D

Delta

1x5%

3x4%

Almohadillas de montaje

Almohadillas de montaje

Almohadillas de montaje

220Y/127

Wye-N

Almohadillas de montaje

Aluminio

60Hz

Dyn1 (-30°)

150°C

220°C

None

NEMA ST-20

CSA, UL

IBC 2018 (Sds=2.0, z/h=0, Ip=1.5)

Estándar HPS

Tipo 2 (Incluye 1) / IP22

ANSI 61 Grey, UL50

DH2-N2

28.75in/731mm(H), 25.75in/655mm(W), 23.8in/605mm(D)

275 lb / 125 kg

