

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Panel de derivación de mantenimiento Easy UPS 3S, unidad única, 10-20 kVA 208 V

E3SBPSU10K20F

Descripción General

Presentación	Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Físico

Color	Blanco
Altura	60 cm
Anchura	55 cm
Profundidad	26 cm
Peso del producto	30 kg

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	500 mm
Paquete 1 Ancho	1200 mm
Paquete 1 Longitud	800 mm
Paquete 1 Peso	42 kg

Oferta sostenibilidad

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme

Sin mercurio	Sí
---------------------	----

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
---	----

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
--------------------------------	--

Reemplazo(s) recomendado(s)