

Hoja de datos del producto LA36350

Características

Circuit breaker, LA, 350A, 3 pole, 600VAC, 22kA, 250VDC, I-Line mount, thermal magnetic



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor
Tipo de unidad de control	Térmico-magnético

Complementario

[In] Corriente Nominal	350 A
Número de Polos	3P
Tipo de poder de corte	A
Tipo de montaje	Caja de conexiones
Configuración de Cableado	3-hilos
Intensidad magnética mínima de disparo	1750 A
Corriente de disparo magnética	3500 A
Conexión eléctrica	Lengüetas load (**) I-Line connection línea
Identificador de terminal	AL400LA
Conexión de fase	ABC
Altura	279,40 mm
Ancho	152,40 mm
Profundidad	148,34 mm
Aplicación	HACR rated (**)

Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL CSA
-----------------------------	--------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,1 cm
Paquete 1 Ancho	29,2 cm
Paquete 1 Longitud	44,2 cm
Paquete 1 Peso	8,34 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos