

Hoja de datos del producto

Características

LAL36400

Circuit breaker, LA, 400A, 3 pole, 600VAC, 22kA, 250VDC, 10kA, lugs, unit mount



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor
Tipo de unidad de control	Térmico-magnético

Complementario

[In] Corriente Nominal	400 A
Número de Polos	3P
Tipo de montaje	Unit mount (**)
Intensidad magnética mínima de disparo	2000 A
Corriente de disparo magnética	4000 A
Conexión eléctrica	Lengüetas load (**) Lengüetas línea
Identificador de terminal	AL400LA
Par de apriete	13 N.M para 42...304 mm ² (AWG 1...600 kcmil) 13 N.m para 42...127 mm ² (AWG 1...250 kcmil)
Altura	279,40 mm
Ancho	152,40 mm
Profundidad	148,34 mm
Aplicación	HACR rated (**)

Entorno

Certificaciones de Producto	IEC CSA Registrado por UL
-----------------------------	---------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26,162 cm
Paquete 1 Ancho	37,338 cm
Paquete 1 Longitud	49,276 cm
Paquete 1 Peso	7,394 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	118,11 cm
Paquete 2 Ancho	101,6 cm
Paquete 2 Longitud	121,92 cm
Paquete 2 Peso	247,208 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos