



Principal

Tipo de Producto o Componente	Caja del medidor
Meter socket type	Ringless

Complementario

Meter socket rated current	200 A
Number of jaws	7
Tipo de derivación	No bypass
Número de Fases de La Red	3 fases
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	600 V AC
Material del Envolverte	Acero
Service feed location ((*))	OH UG
Configuración de Cableado	4 hilos
Montaje de dispositivo	Superficie
Calibre AWG	AWG 4...300 kcmil (cobre o aluminio)

Entorno

Certificaciones de Producto	NOM
Grado de protección NEMA	NEMA 3R

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	42 cm
Paquete 1 Ancho	32 cm
Paquete 1 Longitud	42 cm
Paquete 1 Peso	7 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.