



Principal

Gama	Génesis
Tipo de Producto o Componente	Seccionador bajo carga
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Tipo de paquete	Flow-pack

Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado Superficie
Número de módulos	1 módulo
Función seccionamiento bajo carga	1 polo 1 vía
Número de elementos basculantes	1
Accionador	Basculante
Corriente nominal	16 A en 250 V AC 50/60 Hz 10 A en 127 V AC 50/60 Hz
Modo de fijación	Fijado a presión
Material	PC (policarbonato)
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo
Calibre AWG	AWG 12
Fondo empotrado	20 mm
Profundidad saliente	20 mm
Anchura	21 mm
Altura	47 mm
Profundidad	40 mm
Peso del producto	0,016 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,9 cm
Paquete 1 Ancho	0,7 cm
Paquete 1 Longitud	2,8 cm
Paquete 1 Peso	0,02 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si

Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------