



### Principal

Tipo de Producto o Componente	1 toma-salida
Estándar de salida	Estados Unidos
Configuración de polos de salida	2P + E
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Color	Blanco

### Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado Superficie
Número de módulos	1 módulo
Corriente nominal	10 A en 250 V AC 50/60 Hz 15 A en 127 V AC 50/60 Hz
Modo de fijación	Fijado a presión
Material	PC (policarbonato)
Acabado exterior	Rugoso
Conexiones - terminales	Borne de tornillo
Calibre AWG	AWG 12
Fondo empotrado	26 mm
Profundidad saliente	8 mm
Anchura	24 mm
Altura	47 mm
Profundidad	34 mm
Peso del producto	0,0205 kg
Tipo de paquete	Flow-pack

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,9 cm
Paquete 1 Ancho	0,7 cm
Paquete 1 Longitud	2,8 cm
Paquete 1 Peso	0,023 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si

Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------