

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MOD INT SENCILLO 16A 250V 1M BL

S70116104

Principal

Gama de producto	OsiSense
Tipo de producto o componente	Conmutador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Aplicación del dispositivo	Iluminación
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 50
Se vende en cantidades indivisibles	1

Opcionales

Montaje de dispositivo	Rasante
Función interruptor	1 polo 1 vía
Número de módulos	1 módulo
Número de elementos basculantes	1
Accionador	Basculante
Compatibilidad de gama	OsiSense XG fijación de marco OsiSense XG pletina adaptación OptiLine 70 con adaptador Altira con placa adaptadora
Modo de fijación	Fijado a presión
Acabado exterior	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Corriente nominal	16 AX 127 V CA 50/60 Hz
Capacidad mínima carga rotura	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos IEC 60669
Conexiones - terminales	2 terminales de tornillo
Forma de la cabeza del tornillo	Pozidriv No 2
Capacidad de conexión por fijación	1,5...4 mm ² rígido 1,5...4 mm ² con filamentos 1,5...4 mm ² Flexible
Longitud de cable pelado para conectar bornas	11 mm
Señalizaciones en local	LED opcional

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV membrana PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes PC (policarbonato) GF10 FR tapa Acero inoxidable muelles PA (polyamide) 66 GF25 FR señal de entrada Silver alloy contacto Bronce terminales Acero tuerca Acero tornillo
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	37 mm
Fondo empotrado	25.1 mm
Peso del producto	0.0183 kg

Ambiente

Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...40 °C
Tensión dieléctrica	2000 V
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Normas	IEC 60669
Certificaciones de producto	INMETRO NOM/ANCE INGCER
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Hydrogen peroxide (H2O2) Alcohol Aceite Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Petrol Acetona Lejía

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.3 cm
Paquete 1 Ancho	7.0 cm
Paquete 1 Longitud	14.0 cm
Paquete 1 Peso	0.019 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Información sobre exenciones de RoHS Sí

Reemplazo(s) recomendado(s)