

# Hoja de datos del producto

## Características

# QO112L125PG

Load center, QO, 1 phase, 12 spaces, 12 circuits, 125A convertible main lugs, PoN, NEMA1, gnd bar, UL



### Principal

Gama de producto	QOD
Tipo de Producto o Componente	Tablero Eléctrico enchufable
Equipo proporcionado	Grounding bar

### Complementario

Par de apriete	Cubrebornes: 20 lb.in
Tipo de Centro de Carga	PoN Convertible Mains (lugs)
[In] Corriente Nominal	125 A
Número de espacios	12
Intensidad de Cortocircuito	65 kA
Número de circuitos	24
Número de interruptores de circuito tandem	12
Número de Fases de La Red	1 fase
Compos. dispos	Grounding bar included (not installed) (**)
Número de caja	6
Altura	455 mm
Ancho	362 mm
Profundidad	95 mm
Peso del producto	4,720 kg

### Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1 para interior
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C 40 °C
Certificaciones de Producto	Registrado por UL

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,5 cm
Paquete 1 Ancho	36,2 cm
Paquete 1 Longitud	45,5 cm
Paquete 1 Peso	5,126 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>