

# Hoja de datos del producto QO2S

## Características

Load center, QO, 1 phase, 40A, NEMA1, surface cover



### Principal

Gama de producto	QOD
Tipo de Producto o Componente	Tablero Eléctrico enchufable
Tipo de cubierta	Surface cover

### Complementario

[In] Corriente Nominal	40 A
Número de espacios	2
Intensidad de Cortocircuito	10 kA
Número de circuitos	2
Número de interruptores de circuito tándem	0
Número de Fases de La Red	1 fase
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	120/240 V AC
Calibre AWG	AWG 12...AWG 10 aluminio AWG 14...AWG 10 cobre
Configuración de Cableado	3-hilos

### Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1 para interior
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C 40 °C
Certificaciones de Producto	NOM/ANCE

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	16,0 cm
Paquete 1 Peso	0,93 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

---

Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

---