

LAURENTIDE

PROTECTION ET PERFORMANCE EN MILIEU DE TRAVAIL



COLLECTION

GANTS DE MONTEUR

WWW.PROJOB-WORKWEAR.COM



F5456

GANTS DE MONTEUR A MANCHETTE DE 5"

Coutures extérieures - Empiècement à la paume renforcé par quatre surpiqûres - Élastique intérieur au dos de la main - Manchette rigide en cuir fendu avec doublure intérieure - Demi-lune à l'intérieur du poignet - Bande jaune réfléchissante sur la manchette - Tout cousu avec du fil de Kevlar.

Coquille : 100% cuir
Naturel/gris pâle
P-TTG
Vendu à la douzaine

PDSF
\$28.40



F5464

GANTS DE MONTEUR 3 DOIGTS À MANCHETTE DE 5"

Coutures intérieures renforcées de nervures - Empiècement à la paume renforcée par quatre surpiqûres - Élastique intérieur au dos du poignet - Manchette rigide en cuir 5" - Demi-lune à l'intérieur du poignet - Bande jaune réfléchissante sur la manchette - Tout cousu avec du fil de Kevlar.

Coquille : 100% cuir
Naturel/gris pâle
P-TG
Vendu à la douzaine

PDSF
\$28.30



F5452

GANTS DE MONTEUR MANCHETTE DE 3"

Coutures extérieures - Demi-lune à l'intérieur du poignet - Empiècement à la paume renforcé par quatre surpiqûres - Élastique intérieur au dos du poignet - Manchette rigide en cuir fendu de 3" avec doublure intérieure - Bande jaune réfléchissante sur la manchette - Tout cousu avec du fil de Kevlar.

Coquille : 100% cuir
Naturel/gris pâle
P-TG
Vendu à la douzaine

PDSF
\$27.00



F5457

GANTS DE MONTEUR HIVERNISES MANCHETTE DE 5"

Coutures extérieures - Empiècement à la paume renforcé par quatre surpiqûres - Élastique intérieur au dos du poignet - Manchette rigide en cuir fendu de 5" avec doublure intérieure - Gousset et protecteur de manchette - Bande jaune réfléchissante sur la manchette - Tout cousu avec du fil de Kevlar - Isolation de caoutchouc mousse.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% polyester. Isolation : 100% polyuréthane Blanc
P-TTG
Vendu à la douzaine

PDSF
\$37.20



NOUVEAU

F5453

GANTS DE MONTEUR HIVERNISÉS MANCHETTE DE 3"

Coutures extérieures - Empiècement à la paume renforcé par quatre surpiqûres - Élastique intérieur au dos du poignet - Manchette rigide en cuir fendu de 3" avec doublure intérieure - Gousset et protecteur de manchette - Bande jaune réfléchissante sur la manchette - Tout cousu avec du fil de Kevlar - Isolation de caoutchouc mousse.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% polyester. Isolation : 100% polyuréthane Blanc
P-TTG
Vendu à la douzaine

PDSF
\$33.00



45840

GANTS DE MONTEURS FROID EXTRÊME

Cuir de 2.5-3 on. -Coutures intérieures - Bride de 8" sur le dessus de la main avec boucle de nylon. Manchette de 5" - Doublure de Thinsulate et membrane de Porelle.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% coton
Membrane : 100% polyuréthane. Isolation : 65% polyoléfine/35% polyester
Crème
P-TG

PRÉEMBALLAGE DE 6

PDSF
\$93.00



45850

GANTS DE MONTEUR 3 DOIGTS FROID EXTRÊME

Cuir de 2.5-3 on. - Coutures intérieures - Bride de 8" sur le dessus de la main avec boucle de nylon - Manchette de 5" - Doublure de Thinsulate et membrane de Porelle.

Coquille : 100% cuir. Doublure : 100% coton
Membrane : 100% polyuréthane. Isolation : 65% polyoléfine/35% polyester
Crème
P-TG

PRÉEMBALLAGE DE 6

PDSF
\$89.00



45768

COUTURES EXTÉRIEURES - MANCHETTE RIGIDE 5"

Résistance à l'abrasion BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 3 - Résistance aux coupures BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 1 - Résistance aux déchirures BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 3 - Résistance aux ponctions BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 2 - Épaisseur du cuire de 1.2 à 1.4mm

Tout cousu fil de Kevlar - 100% cuir - Manchette rigide haute-visibilité
Crème
P-TG
Vendus par 6

PDSF
\$53.90



45827

COUTURES INTÉRIEURES - MANCHETTE RIGIDE 5"

Résistance à l'abrasion BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 3 - Résistance aux coupures BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 1 - Résistance aux déchirures BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 3 - Résistance aux ponctions BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 2 - Épaisseur du cuire de 1.2 à 1.4mm

Tout cousu fil de Kevlar - 100% cuir - Manchette rigide haute-visibilité
Crème
P-TG
Vendus par 6

PDSF
\$51.90



45703

COUTURES INTÉRIEURES - MANCHETTE 3"

Résistance à l'abrasion BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 3 - Résistance aux coupures BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 1 - Résistance aux déchirures BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 3 - Résistance aux ponctions BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 2 - Épaisseur du cuire de 1.2 à 1.4mm

Tout cousu fil de Kevlar - 100% cuir - Manchette rigide haute-visibilité
Crème
P-TG
Vendus par 6

PDSF
\$49.90



45275

MITAINE 3-DOIGTS - MANCHETTE 5"

Résistance à l'abrasion BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 3 - Résistance aux coupures BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 1 - Résistance aux déchirures BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 3 - Résistance aux ponctions BS EN 388 : 2016+A1 Minimum Niveau 2 - Épaisseur du cuire de 1.2 à 1.4mm

Tout cousu fil de Kevlar - 100% cuir - Manchette rigide haute-visibilité
Crème
P-TG
Vendus par 6

PDSF
\$55.90