

Accessori / Strumenti

UT204R

UNI-TREND



Caratteristiche

- UNI-T
- Pinza amperometrica CAT II 600V/ CAT III 300V
- Display LCD fino a 6000 conteggi
- Misurazione della corrente AC e DC fino a 600 A
- Misurazione della tensione DC e AC fino a 600 V
- Alta precisione AC con funzione True RMS integrata
- Misurazione della resistenza, frequenza, capacitanza e temperatura
- Cicalino per test di continuità
- Test dei diodi
- Funzione NCV (tensione senza contatto)

Specificazioni

Marca	Uni-T
Intervallo di misurazione dell'intensità DC e AC	AC: 600A $\pm(2.5\%+5)$; Frequenza di risposta: 50~100Hz DC: 600A $\pm(2.5\%+5)$
Intervallo di misurazione della tensione DC e AC	AC: 600V $\pm(0.8\%+5)$; Frequenza di risposta: 10Hz~60kHz DC: 600V $\pm(0.5\%+2)$
Intervallo di misurazione della resistenza	60M Ω $\pm(0.8\%+2)$
Intervallo di misurazione della capacitanza	60mF $\pm(4\%+5)$
Intervallo di misurazione di frequenza	10Hz~10MHz $\pm(0.1\%+4)$
Intervallo di misurazione della temperatura	-40 Ω ~1000 Ω $\pm(1.5\%+5)$
Conteggi display	Fino a 6000
Dimensioni display	37mm x 25mm
Apertura pinza	28mm
Intervallo Automatico / Intervallo Manuale/ True RMS	Si dispone
Test dei diodi	Si dispone
Funzione NCV (Rilevamento della tensione senza contatto)	Si dispone
Modalità relativa	Si dispone
Registro MAX/MIN	Si dispone
Test di continuità	Si dispone
Indicatore di batteria scarica	Si dispone
Modalità zero	Si dispone
Alimentazione	2 x pile (R03) 1.5V
Dimensioni	215 (l) x 63 (La) x 36 (Lu) mm
Peso	235 g
Sicurezza	CAT III 300V/ CAT II 600V