

Controllo Accessi / ZKTeco / Lettori

ZK-IPC-AI-DL-852Q28B-LP

ZKTeco



Caratteristiche

- ZKTeco
- Telecamera IP dome con riconoscimento targhe
- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Ottica motorizzata varifocale 3.35~10.05 mm
- WDR (120 dB)
- 0 Lux
- IR distanza 50 m
- Acquisizione delle targhe dei veicoli fino a 20 km/h
- Monitoraggio degli ingressi e delle uscite (1 solo corsia)
- Compressione H.265+/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 Mbps BaseT
- RS485
- Allarmi
- Elenchi e azioni configurabili tramite collegamenti
- PoE IEEE802.3at
- Waterproof IP67
- IR CUT
- Registrazione e memorizzazione delle targhe sulla scheda SD
- Compatibile con ONVIF
- Software di gestione e monitoraggio integrato nella telecamera
- Compatibile con il software di progetti ZKBio CVSecurity e l'app mobile ZKTeco AntarView Pro

Specificazioni

Marca	ZKTeco
Modello	IPC-AI-DL-852Q28B-LP
Sensore ottico	1/2.8" Sony STARVIS CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Risoluzione	1080p (1920x1080) / 1.3 Mp (1280x960) / 720p (1280x720) / Q720p (640x360) / CIF (352x288)
Frame rate Main Stream	1080p (25 FPS)
Frame rate Sub Stream	Q720p (25 FPS)
Compressione	H.265+ / H265 / H264
Bitrate	1536 Kbps ~ 9 Mbps
Ottica	Motorizzata 3.35~10.05 mm
FOV	H: 107° - 38°
Illuminazione minima	0.001 Lux @ (F1.7, AGC ON)
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / LED IR (portata 50 m)
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Miglioramenti immagine	WDR (120 dB), HLC, 3D DNR, AWB, Privacy Mask, ROI, Mirror, Smart IR
Funzione di LPR	Riconoscimento della targa fino a 20 km/h Rilevamento del veicolo in entrata e in uscita (adatto solo per 1 corsia) Supporta il protocollo RS485 per la connessione ai controller ZKTeco
Funzioni avanzate	Rilevamento del movimento, ANR
Capacità	5.000 targhe
Memoria interna	Scheda microSD, max 64 GB (inclusa, necessaria per la funzione LPR)
Allarmi	2 entrate / 1 uscita
Audio	1 ingresso / 1 uscita
Interfaccia di comunicazione	Ethernet 10/100M BaseT RS485
Accesso remoto/Gestione	Software LPR integrato (tramite browser web) Software ZKBioCVSecurity App mobile ZKTeco AntarView Pro
Interoperabilità	ONVIF

Alimentazione	DC 12 V / 250 mA, max. 3 W PoE (IEEE802.3at) Max. 15W
Grado di protezione	Waterproof IP67
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	133 (H) x 133 (l) x 102 (P) mm
Peso	500 g