


<p><b>Prestatieverklaring</b> Nr. DB 5/2/1/1</p>	<p><b>ISOCELL GmbH &amp; Co KG</b> A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.com</p>
<p>1. Unieke identificatiecode van het producttype:</p>	<p>AIRSTOP VAP Dampfbremse</p>
<p>2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:</p>	<p>Vermeld op de verpakking resp. het opschrift</p>
<p>3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:</p>	<p>EN 13984: Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende kunststof- en elastomeerbanen</p>
<p>4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:</p>	<p>ISOCELL GmbH &amp; Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee</p>
<p>5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:</p>	<p>./.</p>
<p>6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:</p>	<p>Systeem 3</p>
<p>7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:</p>	<p>Erstprüfung System 3; SKZ-TeConA GmbH (Kennnummer 1213; Prüfberichtsnummer 72185/06-X</p>
<p>8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:</p>	<p>./.</p>

9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Lengte:	25 m; 50 m	EN 13984:2013
Breedte:	3,0; 4,0; 5,0 m	
Maximale trekkracht MD:	175 N/50 mm	
Maximale trekkracht CD:	160 N/50 mm	
Rekbaarheid MD:	500%	
Rekbaarheid CD:	570%	
Scheurweerstand MD:	130 N	
Scheurweerstand CD:	135 N	
Waterdampdoorlatendheid: duurzaamheid	sd >100 m	
Waterdampdoorlatendheid:	doorgegeven	
Brandklasse:	E	
Waterdichtheid:	doorgegeven	
Weerstand tegen stootbelasting:	doorgegeven	
Schuifweerstand van verbindingen:	NDP	
Gevaarlijke stoffen	geen	
Weerstand tegen chemicaliën	NDP	
<p>10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p>		
Anton Spitaler (zaakvoerder)		
(Naam en functie)		
Neumarkt a.W. 17.11.2017		
(Plaats en datum van afgifte)	(Handtekening)	