

Productgegevensblad

SIGA-Primur[®] cartridge / buisfoliezakje



Geactualiseerd op: 24-05-2018

Op de markt
gebracht door: SIGA

Applicatie- en
installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: high performance lijm massa duurzaam sterk lijmend en elastisch

Verpakkingseenheid: 12 cartridges, 12 buisfoliezakjes / karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Inhoud		cartridge zakje van buisfolie	310 ml 600 ml	6 – 8 m reikwijdte 12 – 16 m reikwijdte
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	Vanaf +5 °C
Diffusie-equivalente luchtdikte s_d (bij rupssterkte 4 mm)		EN 1931	m	4
Luchtdichtheid: Voegdoorlaatcoëfficiënt De lengte betreffende referentie doorlaatbaarheid	a-waarde Q ₁₀₀₀ -waarde	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het geen rubber, hars of oplosmiddelen bevat, maakt bouwbevingen betrouwbaar en duurzaam mee			
Opslagcapaciteit	vorstvrij, onbeperkt			