

# Productgegevensblad

## SIGA-Sicrall®



Geactualiseerd op: 24/05/2018

Op de markt  
gebracht door: SIGA

Applicatie- en  
installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: speciaal papier versterkt spuitwaterwerend  
door PE-beschermlaag, met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid: Sicrall 60 10 rollen / karton  
Sicrall 170 1 rol / karton

### Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
<b>Massa</b>	lengte / breedte lengte / breedte	Sicrall 60 Sicrall 170	m m	40 / 0.06 40 / 0.17
<b>Temperatuurbestendigheid</b>			°C	- 40 °C tot + 100 °C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>			°C	vanaf - 10 °C
<b>Diffusie-equivalente Luchtlaagdikte <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	8
<b>Luchtdichtheid: Voegdoorlaatcoëfficiënt De lengte betreffende referentie doorlaatbaarheid</b>	a-waarde $Q_{1000}$ -waarde	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
<b>Bestendigheid tegen veroudering</b>	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het geen rubber, hars of oplosmiddelen bevat, maakt bouwbewegingen betrouwbaar en duurzaam mee			
<b>Opslagcapaciteit</b>	onbeperkt			