

**GREE**  
AER CONDIȚIONAT



# Free Match Multisplit



Alege R32, refrigerantul prietenos cu mediul



Dezghetare inteligentă



Design compact



Turbo Button



Pornire la tensiune redusă



Arie largă de tensiuni



Auto diagnoză



Protecție inteligentă



Mentenanță ușoară



Eficiență ridicată



Timer



Auto restart



I Feel



Arie largă operare



Canelură interioară

\* GREE a fost votat de catre consumatori drept PRODUCATORUL DE SISTEM DE AER CONDITIONAT SI DE DISPOZITIVE DE AER CONDITIONAT care oferta cel mai inalt nivel al calitatii din Romania.

# Multisplit



➤ Soluții ideale de climatizare în aplicații ce necesită eficiență și fiabilitate ridicată.

➤ Posibilitatea climatizării, atât în regim de răcire, cât și încălzire în condiții de ambient extreme.

➤ Posibilitatea de climatizare de la două până la cinci incinte.

➤ Condensator îmbunătățit prin mărirea suprafeței de schimb de căldură cu caneluri.

➤ Posibilitatea programării pornirii și opririi aparatului.

➤ Posibilitatea asigurării climatului dorit într-un timp cât mai scurt cu ajutorul funcției "Turbo".

➤ Posibilitatea creării unui climat cât mai aproape de temperatura dorită de utilizator datorită senzorului de ambient din telecomandă.

➤ Regim de funcționare: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilare, Auto.

➤ Funcții: I feel, Programare pornire/oprire, Autorestart, Turbo, Dezghețare inteligentă, Preîncălzire inteligentă, Autodiagnoză.



Cod unitate exterioara multisplit		U.M	GWHD(18)NK6LO	GWHD(24)NK6LO	GWHD(36)NK6LO	GWHD(42)NK6LO
Capacitate (min/nom/max)	Racire	Btu/h	7300/17800/19800	7800/24200/29000	8900/35900/40950	8900/40950/44400
	Încalzire	Btu/h	8800/18500/20200	12500/29000/30000	8900/40900/46000	8900/44400/49500
Alimentare electrica		Ph-V-Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz
Putere electrica	Racire/Încalzire	kw	1.45/1.30	1.95/2.2	3.1/3.2	3.45/3.5
Curent electric	Racire/Încalzire	A	6.43/5.77	8.65/9.76	14/13	16/15
Domeniu temperatura externa de functionare	Racire	°C	18~43	18~43	18~43	18~43
	Încalzire	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Dimensiune neta	(LxIxH)	mm	899×378×596	980×427×790	1087×440×1103	1087×440.0×1103
Greutate neta/bruta		kg	43/46	68/73	90/98	90/98
Nivel de putere acustica		db(A)	65	68	70	70
Nivel de presiune acustica		db(A)	55	58	60	60
Traseu frigorific	Diametru conducte lichid/gaz	mm	2xΦ6/2xΦ9.52	3xΦ6/3xΦ9.52	4xΦ6 + 4xΦ9.52	5xΦ6 + 5xΦ9.52
	Lungime maxima totala(unit ext – unit int)	m	20/10	60/20	75/25	75/25
	Diferenta maxima nivel (unit. ext-unit. Int.)	m	5	10	15	15
	Diferenta maxima nivel (unit int-unit. Int)	m	5	10	8	8
	Numar maxim unitati interioare	buc	2	3	4	5
Refrigerant			R32	R32	R32	R32
Cod unitate interioara multisplit		U.M	GWH09AAB-K6DNA5A/I	GWH12AAB-K6DNA5A/I	GWH18AAD-K6DNA5B/I	GWH24AAD-K6DNA5A/I
Capacitate (min/nom/max)	Racire	Btu/h	1700/8530/11500	2050/10920/12300	2200/16000/17800	6150/21000/22000
	Încalzire	Btu/h	1700/9550/12000	2050/11600/15000	2400/17800/18500	5500/22000/22500
Debit		m³/h	550/500/430/300	550/500/430/300	850/720/610/520	850/720/610/520
Alimentare electrica		Ph-V-Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz
Dimensiune neta	(LxIxH)	mm	773×250×185	773×250×185	970×300×225	970×300×225
Greutate neta/bruta		kg	8.5 / 9.5	8.5 / 9.5	13.5 / 16.5	13.5 / 16.5
Nivel de putere acustica		db(A)	55/49/47/40	55/49/47/40	58/55/49/44	59/54/50/44
Nivel de presiune acustica		db(A)	40/37/35/28	42/37/35/28	48/45/39/34	48/44/40/34
Traseu frigorific	Diametru conducte lichid/gaz	mm	Φ6 / Φ9.52	Φ6 / Φ9.52	Φ6 / Φ9.52	Φ6 / Φ16

