

Roll Compact

230 V

MADE IN ITALY

Predisposto per Slow Motion

Slow Motion available



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Disponibili con diverse tipologie di cavo (H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F)
- Conformi alle norme CE
- Omologati TÜV

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Disponibles avec plusieurs typologies de câble (H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F)
- Conformes aux normes CE
- Homologués TÜV

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Available with different type of cable (H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F)
- CE approved
- TÜV approved

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Mit verschiedenen Kabeltypen (H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F) lieferbar
- Konform nach CE-Normen
- TÜV-Zulassung versehen



Code 707240 Optional

- Sistema di riavvolgimento a velocità controllata Slowmotion
- Système d'enroulement à vitesse contrôlée Slowmotion
- Controlled rewind system Slowmotion
- Das Aufroll-System mit begrenzter Rückzugsgeschwindigkeit



- Struttura in materiale plastico antiurto
- Coques en plastique antichoc
- Plastic outer casing
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff



- Disgiuntore ripristinabile
- Dijoncteur à reprise
- Circuit-braker manually restorable
- Thermostat



- Sistema di bloccaggio del cavo a lunghezza desiderata
- Système de blocage du câble à longueur désirée
- Cable ratched stop device easily removable
- Sonder-Kabel Arretierungsvorrichtung

	808723	808732	808742	808752	808767	808757	808762
Nr. conduttori	2	3	3	3	3	3	3
Nxmm² Sezione	1 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Lunghezza Metri (m)	20 m	18 m	18 m	18 m	15 m	15 m	15 m
CABLE Tipo cavo	H05RN-F	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F
Tipo presa/spina	NO	NO	SCHUKO	FRENCH	NO	SCHUKO	FRENCH
Omologazione							
Trasformatore	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Potenza cavo avvolto (Watt)	800 W	800 W	800 W	800 W	1600 W	1600 W	1600 W
Potenza Cavo svolto (Watt)	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	3000 W	3000 W	3000 W
Prot. termica amperometrica	√	√	√	√	√	√	√
Pezzi pallet	70	70	70	70	70	70	70
Dimensioni	35x33x21	35x33x21	35x33x21	35x33x21	35x33x21	35x33x21	35x33x21
Peso	4,2 Kg	5,6 Kg	5,6 Kg	5,6 Kg	6,6 Kg	6,8 Kg	6,8 Kg

