

Réf SMOKE02 Détecteur de fuites par fumée

CET APPAREIL COMPACT, CONNECTE AUX BORNES DE LA BATTERIE, CONTROLE LES MICRO FUITES SUR LES CIRCUITS FERMES DU VEHICULE EN EMETTANT UNE FINE FUMEE OPAQUE DETECTABLE INSTANTANEMENT :

- DEPRESSION
- ECHAPPEMENT
- ISOLATION TURBO
- CARTER D'HUILE
- ADMISSION
- REFROIDISSEMENT

€ 399,00

CARACTERISTIQUES

- VOLUME DE REMPLISSAGE DE LIQUIDE DE TEST : 10-20MML
- DEBITMETRE VISUEL POUR OBSERVER LE DEBIT DE SORTIE DE FUMEE
- MANOMETRE POUR JUGER AVEC PRECISION S'IL Y A UNE FUITE DANS LE TUYAU
- ALIMENTATION 12V
- PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE
- BOUTON DE REGLAGE DU DEBIT
- INTERRUPTEUR DE COMMANDE D'AIR
- DIMENSIONS : 250 X 295 X 205MM
- POMPE A AIR INTEGREE
- INDICATEUR DE DEFAUT
- VANNE DE VIDANGE D'HUILE
- INTERRUPTEUR DE CONTROLE DE FUMEE
- POIDS : 3.2KG

AVANTAGES

- FACILITE D'UTILISATION
- 2 MODES DE TESTS : AIR ET FUMEE
- REDUIT LE TEMPS DE RECHERCHE DE FUITES
- DETECTE MEME LES MICRO FUITES
- FUMEE SANS RISQUE POUR L'UTILISATEUR ET LE VEHICULE
- FACILEMENT TRANSPORTABLE POUR UNE INTERVENTION PARTOUT DANS L'ATELIER
- COMPATIBLE VEHICULES, MOTOS, VTT, CAMIONS LEGERS...
- PEUT ETRE UTILISE AVEC UN INSTRUMENT DE DIAGNOSTIC DE PANNE POUR LES PANNES MOTEUR



A
**REPLIR LE DETECTEUR
AVEC 20ML D'HUILE**



B
**DEBRANCHER LE TUYAU
POUR CONNECTER
AU DETECTEUR**



C
**CONNECTER LE DETECTEUR
A LA BATTERIE DC12V**
L'APPAREIL COMMENCE A FONCTIONNER



D
**LE TUYAU SE REMPLIT
DE FUMEE, IDENTIFIER
LES POINTS DE FUITES**

COMPOSITION

1. UNITE PRINCIPALE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM
2. CORDON D'ALIMENTATION
3. TUYAU DE DISTRIBUTION DE FUMEE 1,5M DIAM. 6X9MM
4. CONE ADAPTATEUR
5. BOUCHONS CAOUTCHOUC : DIAM. 5/10MM - 9/15MM - 14/19MM
18/26MM - 25/35MM - 32/45MM - 45/60MM - 60/75MM
6. CONTENANT POUR HUILE 100ML
7. ADAPTATEUR UNIVERSEL DIAM. DE 25MM A 110MM
8. CLE POUR OBUS DE VALVE
9. NOTICE TECHNIQUE FR