



fugenloses-MIKROZEMENT

Metallic Glaze

Metallic Glaze ist eine Reihe von Pigmenten in wässriger Dispersion zum Auftragen von Glasuren mit metallischen Reflexen in verschiedenen Ausführungen:

- Bronze
- Kupfer
- Kupfer Rot
- Aluminium
- Silberweiß
- Bronze Glitzer
- Gold Glitzer
- Silber Glitzer

Dieses Produkt wurde als dekorative Wandfarbe entwickelt, daher Testen Sie dieses vorab an einer kleinen Stelle

Eigenschaften

- Anwendbar auf allen Oberflächen: Mikrozement, Beton, Ziegel, Keramik, Wandplatten, Gips, Glas, Papier und Metalle.
- Metallic Glaze mit Kelle, Schwamm oder Pinsel auftragen.
- Das Produkt ist gebrauchsfertig, nicht mit Wasser verdünnen.

Verbrauch

Die Ergiebigkeit hängt von der zu beschichtenden Oberfläche und der Auftragsmethode ab. Bei einer Anwendung mit Glättleistungsstufe ist es wie folgt:

- Gold = Reichweite 11m²
- Kupfer = Reichweite 11m²
- Kupfer Rot = Reichweite 11m²
- Aluminium = Reichweite 6m²
- Silberweiß = Reichweite 7m²
- Bronze Glitzer = Reichweite abhängig vom Untergrund und Auftragsart (bei Glatter Oberfläche mit Rolle ca. 6-8m²)
- Gold Glitzer = Reichweite abhängig vom Untergrund und Auftragsart (bei Glatter Oberfläche mit Rolle ca. 6-8m²)
- SilberGlitzer = Reichweite abhängig vom Untergrund und Auftragsart (bei Glatter Oberfläche mit Rolle ca. 6-8m²)

Wenn die zu beschichtende Oberfläche in gutem Zustand ist, wird eine hohe Leistung erzielt, und außerdem werden die Kosten für Material und Anwendungszeit reduziert.

Anwendung

Die Produkte kommen vorgemischt in ihren verschiedenen Ausführungen. Produkt vor Gebrauch homogenisieren. Es ist bequem, die richtige Methode für jede Anwendung auszuwählen.

Lasur auftragen und 8 Stunden trocknen lassen, dann 2x mit Versiegelungslack versiegeln.

Spezielle Vorkehrungen

Wenn das Produkt mit den Augen in Berührung kommt, sofort 15 Minuten lang mit reichlich sauberem Wasser spülen. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abspülen. Nicht einnehmen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen. Es wird empfohlen, die folgenden Maßnahmen einzuhalten:

- Gute Luftzirkulation.
- Schutzbrille, um Spritzer zu vermeiden.
- Gummihandschuhe.
- Leere Behälter müssen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften entfernt werden.

Damit das Produkt nicht austrocknet oder eindickt, schließen Sie den Deckel nach jedem Gebrauch. Dieses Produkt ist unter normalen Handhabungsbedingungen weder giftig noch gefährlich noch entzündlich. Dieses Produkt enthält keine Schadstoffe, die gemäß den geltenden Vorschriften zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich ihrer Kennzeichnung erfordern. Von Kindern fern halten.

Verpackung

Erhältlich in 0,5 L.

Reinigung Werkzeug

Das Werkzeug sollte umgehend nach Gebrauch mit Seife und Wasser gewaschen werden.

Lagerung

Das Produkt sollte in der verschlossenen Originalverpackung, geschützt vor Witterungseinflüssen bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von direkter Hitze und Sonneneinstrahlung gelagert werden. Die Haltbarkeit beträgt 1 Jahr ab Produktionsdatum, wenn es unter gut erhaltenen Bedingungen gelagert wird.