

ISOFASTER

Igienizzante alcolico senza residui

Prodotto depositato ed in attesa dell'autorizzazione ai sensi del regolamento UE N.582/2012 (BPR)

Descrizione:

ISOFASTER è un igienizzante non residuale a base di alcol isopropilico. È indicato per l'igienizzazione esterna di impianti e superfici in tutte le industrie alimentari. **ISOFASTER** è idoneo per il trattamento di superfici e parti di impianti che non possono venire a contatto con rilevanti quantità d'acqua, per l'igienizzazione di attrezzature, piccoli oggetti e parti di macchine.

ISOFASTER non lascia residui sulla superficie e pertanto non è necessario il risciacquo con acqua.

Caratteristiche chimico

fisiche:

Aspetto Fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Alcolico
Densità a 20 °C	0,8 – 0,9 g/ml
pH	neutro
Conc. alcool	70% v/v
Punto di infiammabilità	24°C

Effetto sui materiali:

Non intacca acciaio inox, alluminio, rame, ottone, vetro, ferro smaltato, Teflon, PE, PVC, PP. Su altri materiali, poiché le superfici variano in termini di qualità, l'idoneità del prodotto dovrebbe essere verificata testando prima su una piccola area poco appariscente.

Modalità d'impiego:

Irrorare **ISOFASTER** tal quale, sulla superficie pulita, da una distanza di 30 cm, evitando la formazione di aerosol, in quantità di circa 50 ml/m². Il film depositato sulla superficie evapora completamente. Il tempo necessario per l'evaporazione dipende dalla temperatura. Utilizzare il prodotto a temperature superiori ai 5°C.

In caso di superfici con leggere contaminazioni grasse si consiglia una prima applicazione di **ISOFASTER**, rimuovere accuratamente i residui con carta assorbente monouso e poi riapplicare **ISOFASTER** come descritto precedentemente.

Conservazione:

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.



Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili:

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69132704	Tanica 10Lt	20	3	60
69132707	750ml x 12 Ric. + 2 trigger	11	5	55
69132701	IBC da 1000Lt	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com

