



COTEFILM IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE

Imprimación base disolvente para superficies de construcción.



Descripción

COTEFILM IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE es un producto formado por una solución de resinas al disolvente.

Aplicaciones

Fijación de fondos y tratamiento preventivo de mohos en revestimientos verticales. Para aplicar una posterior capa de tratamiento y/o acabado se debe esperar un secado completo. Especialmente indicado su uso con el COTEFILM NG, para el cual es obligatorio el uso de imprimación.

Propiedades

- Fijación de soportes pulverulentos.
- Penetración y adherencia.
- Secado uniforme.
- Permeable al vapor de agua.
- Apto como imprimación de Texlite.

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Sobre paramentos desmenuzados, pulverulentos o muy lisos y en general cuando haga falta una buena adherencia.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

En una sola capa de manera uniforme.

El rendimiento aproximado de producto es de 5m²/l.

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Herramientas

Rodillo, brocha o pistola.



Revetón
PINTURAS

La limpieza de los utensilios se realiza con disolvente inmediatamente después de su empleo.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
No aplicarlo si se prevé lluvia antes de 2 horas. No aplicarlo a temperatura ambiente extrema.

Presentación

Envases metálicos de 18 litros.

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Densidad (20°C): 0'90 ± 0'05 Kg./l

Sólidos: 12 ± 1%

Tiempo de secado:

- Al tacto: 20 min.

- Total: 4 h según temperatura y humedad ambiente

Aspecto: Líquido transparente de color ámbar

Revisión: 1

Fecha de edición: Enero 2010

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.