

DURAVAL

INFINITY DECO

Plástico lavable interior (Art. 4058)



Pintura plástica de acabado mate sedoso, muy rica en resinas, por lo que es muy resistente a roces y al lavado frecuente, y formulada con aditivos especiales que evitan que las manchas penetren en la pintura.

Propiedades principales

Mayor resistencia de los colores a:

- Los frotos y brillos
- La limpieza con agua y jabón
- Las rozaduras
- Resistencia probada a las manchas: Para poder eliminar las manchas fácilmente, recomendamos limpiarlas con un paño húmedo y jabón en el tiempo que indicamos en el siguiente cuadro una vez producida la mancha.

Limpieza antes de:	5 min	30 min	24 h
Tomate	Desaparece	Se percibe ligeramente	
Aceite	Desaparece	Desaparece	Desaparece
Café	Desaparece	Desaparece	Desaparece
Cola	Desaparece	Desaparece	Desaparece
Rotuladores al agua (No es resistente a los rotuladores permanentes)	Desaparece	Desaparece	Algunos colores se perciben una vez limpiados
	Rotuladores al agua de color azul, verde o violeta de algunas marcas del mercado pueden percibirse aun después de ser limpiadas debido a su composición.		
Ceras	Desaparece	Se percibe ligeramente	Se percibe ligeramente
Lápices de colores	Desaparece	Desaparece	Desaparece

La pintura no resiste las manchas de vino. El nivel de resistencia a las manchas varía en función del color. El grado de limpieza de las manchas de rotuladores, ceras y lápices puede variar en función del color con que se realicen las manchas, debido a su composición.
La pintura adquiere su nivel máximo de resistencia a partir de los 3 días de su aplicación.

- Con conservante antimoho
- Buena transpirabilidad
- Buen poder cubriente
- No salpica
- Buen comportamiento a los recortes y a los repasos

Usos

En interior donde se busque una excelente resistencia a las manchas, a la limpieza frecuente, a los roces y a los brillos que aparecen al frotar. Para zonas de paso como recibidores, pasillos y paredes de escaleras o habitaciones infantiles, cocinas, baños, salones, comedores etc.

Presentación

- **Colores:** Blanco 301
- SISTEMA GALERY: bases BL, M y TR
- Puede ser coloreado con Tintes universales TOLLENS
- **Aspecto:** Mate sedoso
- **Envases:** 0,750, 4 y 12 L.



CERTIFICACIONES

- Etiqueta Eco-Label "ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA": Según Expediente ES-CAT/044/003 emitido por la Generalitat de Catalunya (Baja Contaminación Atmosférica, Eficiencia Energética y Toxicidad Reducida)
Cumple normativa UNE-EN 71-3: 2013 + A1:2014. Migración de ciertos elementos sobre la seguridad de los juguetes
Certificación Euroclases B-s1,d0
Excelente lavabilidad (Cumple la Norma UNE-EN ISO 11998, Clase 1)

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en emulsión
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados

Densidad: 1,39 ± 0,10

Sólidos en peso: 55 ± 2%

Rendimiento: 8-12 m²/L/mano. en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 1-2 horas.

Repintado: A partir de las 24 horas

COV: Cat. A/a, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 30 g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C

Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola.

Dilución: Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 10% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 5%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Tratamiento de superficies

- Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.
Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir con FONDO FIJADOR PENETRANTE Art. 4516 o con el producto más adecuado de la línea TOLLENS IMPRIMACIONES para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte.
- Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado de la línea BASIKOS MASILLAS.
- Superficies con manchas de humedad, grasa, humo: Aplicar previamente una capa de ARES resina PLIOWAY® Art. 473 o dos capas de ARES resina HydroPLIOLITE® Art. 4720

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

24 meses en envase original cerrado

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión:
Fecha de edición: 25/1/2017