

**ANTIMANCHAS**
**Art. 1023**

# ANTIMANCHAS (spray)



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Pintura aislante de manchas difíciles a base de resina Plioway Ultra® de acabado mate y de secado rápido para paredes y techos. Buena cubrición incluso sobre grasa, hollín, nicotina, óxidos y manchas secas de humedad. Solución perfecta para reacondicionar estancias en un tiempo corto gracias a su secado express y olor imperceptible. Acabado mate. Interior-exterior.</p>	<p>Especialmente indicado para aislar y tapar manchas de forma RÁPIDA Y AGIL gracias a su fácil aplicación y secado muy rápido. Tapa las manchas más difíciles tales como: nicotina, grasa, hollín, cartón yeso, taninos de madera, rotuladores, manchas de humedad secas. Excelente adherencia directamente sobre fondos lisos, previo lavado superficial.</p> <p>Aplicable en soportes de hormigón, yeso, cemento, ladrillos, madera, carton yeso, fondos antiguos, fondos alcalinos.</p> <p>Como pintura de tratamiento antimanchas puntual, su tiempo de repintado corto y secado muy rápido lo convierten en la solución ideal para paredes y techos de locales que requieren una puesta en servicio rápida como: hoteles, restaurantes, comercios, apartamento, ...</p>

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubre y sella manchas difíciles en pared y techos.</li> <li>• Tiempo de secado muy rápido y tiempo de repintado corto.</li> <li>• Bajo olor.</li> <li>• Aísla y bloquea las manchas de forma durable.</li> <li>• Muy transpirable al vapor de agua.</li> <li>• Excelente adherencia.</li> <li>• No amarillea. No gotea.</li> <li>• Alto nivel de blancura.</li> <li>• Repintable con pintura plastica.</li> <li>• Interior-exterior.</li> </ul>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>COMPOSICIÓN</b>	<b>Vehículo:</b> Acrílico termoplástico <b>Disolvente:</b> disolvente acetato de butilo <b>Pigmentos:</b> Dióxido de titanio y extensores seleccionados
<b>DENSIDAD</b>	1,40 ± 0,05 kg/L a 25°C
<b>CONTENIDOS EN SÓLIDOS</b>	70 ± 2%
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	500ml = 3m <sup>2</sup>
<b>SECADO</b>	al tacto 5 minutos
<b>REPINTADO</b>	5 minutos
<b>COV</b>	

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.

- Superficies nuevas: Paredes y techos de escayola, yeso, mortero, cemento. Aplíquese directamente en dos capas.
- Superficies viejas: Eliminar los restos de pintura mal adheridas, lijar las zonas defectuosas y agrietadas y rellenar con masilla si es preciso.
- Superficies con grasa: necesita una eliminación de la grasa superficial de la misma, mediante detergentes.
- Superficies con moho: es necesario eliminarlo previamente y aplicar directamente una vez esté seca la superficie.

### MODO DE EMPLEO

<b>NÚMERO DE CAPAS</b>	Aplicar hasta cubrir manchas. Si fuera necesario repetir la operación
<b>APLICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Agitar bien el envase durante un minuto para una correcta homogeneización del producto. Aplicar directamente sobre la mancha en capas finas sobre las manchas para evitar descuelgue.
<b>DILUCIÓN</b>	Listo al uso
<b>LIMPIEZA</b>	Disolvente sintético o simil-aguarras.

### SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Sistema antimanchas para paredes y techos consecado rápido y repintado inmediato.

### PRESENTACIÓN

<b>COLORES</b>	Blanco
<b>ASPECTO</b>	Mate
<b>ENVASES</b>	500 mL

### PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase original cerrado.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

### Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59  
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 20/12/2019

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

