

# ENFRIADORES VERTICALES DE 1 PUERTA CFX-17



## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

### EXTERNO

Frente 77.2 cm  
Fondo 70.5 cm  
Altura 189.5 cm

### INTERNO

Frente 67.5 cm  
Fondo 52.4 cm  
Altura 139.7 cm

## ENERGÍA ELÉCTRICA

Voltaje 115V

Frecuencia 60 Hz

## CAPACIDAD

Pies cúbicos 17.45 Litros 494.1

Botella 600 ml 259 Parrillas 3

Latas 355 ml 560

## PESO 111 KG

## RANGO DE TEMPERATURA

2°C A 6°C

## Embarque Nacional

Contenedor 48' - 53'

Unidades 54 - 57

## Embarque Exportación

Contenedor 20' - 40' - 48' - 53'

Unidades 18 - 39 - 50 - 54



Control de Temperatura  
I-TEC



Aislamiento ecológico de poliuretano  
con agente espumante C5



Puerta doble de alta  
eficiencia



Sistema de parrillas  
anti-corrosión

Con el objetivo de ofrecer las mejores opciones en equipamiento de refrigeración comercial, Criotec se ha preparado con una **línea de equipamiento innovador con componentes de alta calidad y excelentes niveles de presentación**, que constantemente ofreceran el más eficiente consumo de energía y servicio por muchos años.



Control  
de Temperatura  
I-TEC



Compresor  
de última  
generación



Sistema de  
iluminación  
LED



Diseño  
Curvo



Condensador de bajo  
mantenimiento



# ENFRIADORES VERTICALES DE 1 PUERTA CFX-17



## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

### EXTERNO

Frente 77.2 cm  
Fondo 70.5 cm  
Altura 189.5 cm

### INTERNO

Frente 67.5 cm  
Fondo 52.4 cm  
Altura 139.7 cm

## ENERGÍA ELÉCTRICA

Voltaje 115V  
Frecuencia 60 Hz

## CAPACIDAD

Pies cúbicos 17.45 Litros 494.1  
Botella 600 ml 259 Parrillas 3  
Latas 355 ml 560

## PESO 111 KG

## RANGO DE TEMPERATURA 2°C A 6°C

### Embarque Nacional

Contenedor 48' - 53'  
Unidades 54 - 57

### Embarque Exportación

Contenedor 20' - 40' - 48' - 53'  
Unidades 18 - 39 - 50 - 54

## Especificaciones OPCIONALES

Motores de alta eficiencia  
Compresor de velocidad variable  
Piso de acero inoxidable  
Regulador de voltaje  
Autoretorno en puerta  
Parrillas deslizables  
Calcomanías publicitarias en los costados  
Puerta con vidrio templado LOW-E  
Diseño plano  
Puerta con termoformado impreso  
Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz



Control  
de Temperatura  
I-TEC



Compresor  
de última  
generación



Sistema de  
iluminación  
LED



Diseño  
Plano

