

# Aqua Mix® Sealer & Coating Remover

## 1 Nom du produit

Aqua Mix® Sealer & Coating Remover

## 2 Fabricant

Soutien technique de  
CUSTOM Building Products  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la clientèle : 800-272-8786  
Soutien technique : 800-282-8786  
Télécopieur : 800-200-7765  
Courriel :  
contactus@cbpmail.net [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

Un décapant ininflammable multi-usage formulé pour prolonger l'humidité, ce qui donne le temps au produit d'enlever la majorité des scellants, les pellicules de coulis d'époxy, les revêtements d'uréthane, les finitions synthétiques, les adhésifs et les peintures. Il dissout également les taches profondes et enlève l'accumulation importante de graisse.

### Principales caractéristiques

- Enlève efficacement les scellants, les revêtements et les finitions
- Longue durée d'action idéale pour les taches difficiles
- Nettoie les taches profondes, les pellicules de coulis d'époxy, les adhésifs et la peinture

### Utilisations

La pierre naturelle (comme le granite, le calcaire, le marbre, l'ardoise et le travertin), la céramique, le grès sésame, Saltillo, la terre cuite, la porcelaine, les pavés de ciment et les surfaces de maçonnerie.

### Restrictions du produit

- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec une surface non recommandée
- Ne pas vaporiser
- Ne pas utiliser sur des agglomérats synthétiques résineux

## 4 Considérations environnementales des données techniques

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV

## 5 Instructions concernant l'application du produit

**PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.**

La surface doit être bien ventilée.



**DÉCAPAGE** : lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Bien ventiler la pièce ou la surface où a lieu l'application. Balayer ou aspirer la surface. Appliquer une quantité généreuse de Sealer & Coating Remover sur une petite surface gérable ne dépassant pas 2 m (25 pi). Étaler avec une lavette ou une brosse. Laisser le produit agir pendant une durée maximale de 1 heure sans sécher ou jusqu'à ce que le résidu ou le revêtement ramollisse. Ne pas laisser Sealer & Coating Remover sécher sur place. Si le détachant commence à sécher, en rajouter pour garder la surface humide. Agiter avec une brosse à récurer ou une machine à récurer. Essuyer le résidu avec des serviettes absorbantes propres en coton blanc. Un aspirateur d'atelier peut être utilisé. Le décapage d'épais revêtement ou de résidu peut demander plusieurs applications ; répéter les étapes 3 à 7 si le revêtement est toujours sur la surface. Rincer abondamment à l'eau claire. Prêt pour une circulation piétonnière 1 heure après la dissipation des vapeurs. Laisser sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer les scellants et les finitions de plancher Aqua Mix®.

**RETIRER DES PELLICULES DE COULIS D'ÉPOXYDE** : Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Appliquer Sealer & Coating Remover sur une petite surface gérable ne dépassant pas 2 m (25 pi). Étaler avec une lavette ou une brosse. Laisser le produit agir pendant une durée maximale de 1 heure sans sécher. Agiter légèrement la surface avec une brosse à récurer jusqu'à l'élimination des pellicules. Pour de grandes installations commerciales, un tampon blanc peut être utilisé avec une machine à récurer. Nettoyer la solution sale à la vadrouille. Rincer abondamment à l'eau claire. Prêt pour une circulation piétonnière après 1 heure en fonction de la température ambiante. Laisser sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer les scellants et les finitions de plancher Aqua Mix®.

### Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. Porter une protection cutanée et oculaire. Contient de l'éther monométhyle du 2-butoxyéthanol, de l'éthyl 3-éthoxypropionate, et du tripropylène glycol. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir et demander une aide médicale.

## 6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	010262-4	1 Qt. (946 ml)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	010263	3,78 l. (3,8 l)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	010264*	5 gal. (19 l)	Seau
Canada	C010262-4	1 Qt. (946 ml)	Bouteille
Canada	C010263	3,78 l. (3,8 l)	Bouteille



**CUSTOM**®

# Aqua Mix® Sealer & Coating Remover

---

\*Indique un article en commande spéciale

## 7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de défauts dans le matériau et la main-d'œuvre selon une utilisation normale et adéquate pendant une période d'un an suivant la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

## 8 Maintenance du produit

Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

## 9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 10 Système de remplissage

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

---

### Teneur en COV

COV maximum : 998,6 grammes par litre

### Manipulation et stockage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7,2 et 29,4 °C (45-85°F)
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas réutiliser le récipient ou l'emballage et jeter avec les ordures ménagères ou recyclables

### Produits associés

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold

Aqua Mix® High-Gloss Sealer



# Aqua Mix® Sealer & Coating Remover

---

## Couverture

TAILLE	Couverture min.	Couverture max.
3,78 l (1 gal)	7 m <sup>2</sup> (75 pi <sup>2</sup> )	19 m <sup>2</sup> (200 pi <sup>2</sup> )

