

**Ref.2167 SWIFTY LIGHT**

Imbracatura anticaduta semplice e leggera, caratterizzata dalle fibbie automatiche STS sui cosciali che la rendono molto facile da utilizzare.

Abbinabile al cinturone di posizionamento Easy Belt art.1268.

2 attacchi per l'anticaduta: 1 sternale a doppia asola tessile, 1 dorsale in acciaio.

Due anelli portamateriale.

Taglia unica regolabile.

CONSTRUCTION

ROOFS

PLATFORMS



Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Taglie Tailles Größen	Peso Poids Gewicht	Pettorale Poitrine Brust	Cosciali Cuisses Beinschlaufen	Altezza Hauteur Höhe	CE	EAC	Punti d'attacco Points d'attache Befestigungspunkte
			g	A (cm)	C (cm)	D (cm)			
2167	SWIFTY LIGHT	Taglia unica Taille unique Einheitsgröße	1000	80-140	45-75	55-85	•	•	

Ref.2167 **SWIFTY LIGHT**



**Imbracatura "SWIFTY LIGHT" - Art.2167**

- ① Punti di attacco anticaduta A/2 identificati da etichetta. Resistenza >15kN
- ② Fettucce portanti in poliestere da 44 mm. Doppio colore per l'identificazione della parte superiore ed inferiore.
- ③ Fibbie regolabili in acciaio al carbonio zincato.
- ④ Comoda fettuccia di chiusura pettorale, fibbia rapida in plastica.
- ⑤ Cuciture portanti ad alta resistenza in filo di poliammide.
- ⑥ Anelli portamateriali, Max 20 Kg.
- ⑦ Placche di incrocio laterali per migliore regolazione della taglia.
- ⑧ Etichetta CE con numero di serie e lotto.
- ⑨ Nuova fibbia "STS" (vedere pag.3).
- ⑩ Anello di attacco anticaduta posteriore in acciaio al carbonio zincato supportato da placca di protezione. Resistenza >15 kN.
- ⑪ Fettuccia poliestere che evita lo scorrimento verso il basso dei cosciali durante l'attività lavorativa.



## Ref.2167 SWIFTY LIGHT

La nuova fibbia automatica STS (Slide-Twist-Slide) è la prima al mondo con sistema di sgancio brevettato a tre movimenti di sicurezza ma senza pulsanti.

Fabbricata tramite microfusione di acciaio inossidabile, la nuova STS garantisce la massima sicurezza ed una robustezza incomparabile.



### Informazioni Tecniche

