



Manufacturé en France

Cave 1 température

Grande taille

Pack Premium

Cave mono température. Idéale pour la conservation du vin sur le court, moyen et long terme.

Spécifications techniques

Équipement
Clayette de série



Clayette coulissante
ACMS
12 bouteilles



Clayette de stockage
AXUH
77 bouteilles

Capacité 182 bouteilles*

Température · Température de consigne par défaut : 12°C
· Plage de réglage de 6 à 18°C

Design · 2 portes au choix: vitrée cadre noir ou pleine cadre noir
· Avec ou sans poignée**
· Poignée tube Inox
· Serrure centrée

· Pupitre noir
· Éclairage intérieur blanc : 2 leds
· Écran LED avec touches sensibles
· Affichage de l'écran blanc

Accessoires · 14 clayettes ACMS
· 1 porte-clés

· En option : kit 20 plaques noires en aluminium + marqueur blanc. Ref : ID20-STYLO

Équipements · Filtre à charbons actifs
· Cassette humidité avec billes d'argiles
· Ventilateur de brassage à air

· 2 pieds réglables à l'avant
· Bac récupérateur des condensats à l'arrière

Régulation · Régulation électronique
· Affichage température réelle de l'intérieur de la cave
· Affichage possible de l'hygrométrie

· Alarmes visuelles : défaut de sondes, défaut de température, défaut d'humidité, filtre à charbon
· Dégivrage automatique

Technologies **Production de froid :** Air brassé (ventilateur) - Gaz R600a
Cordons : CE/US/UK/JA/AU/CH/C6
Production de chaud : Résistance
Déclenchement chaud : Automatique / Seuil : réglable
Nature des parois : Aluminium
Nature du revêtement extérieur : Panneau stratifié noir
Nature de l'isolation : Mousse polyuréthane (59mm)

* Format bordeaux tradition

**Porte avec poignée, non réversible

Caractéristiques générales

	Porte vitrée	Porte pleine
Poids cave vide (kg)	96	81
Poids cave équipée (kg)	125	110
Poids brut emballé (kg)	141	126
Dimensions H x L x P (mm)	1825 x 680 x 720***	1825 x 680 x 720***
Dimensions emballées	1950 x 720 x 760	1950 x 720 x 760
Coloris	Nero - RAL 9005	Nero - RAL 9005

***Profondeur incluant la butée / 690 mm hors butée Les dimensions indiquées n'incluent pas la poignée.

Performances & consommation d'énergie

Cordons	230V-50Hz (R600a)		115V-60Hz (R600a)	
	Pleine	Vitrée	Pleine	Vitrée
Type de portes				
Classe d'efficacité énergétique	F	G	/	/
Consommation d'énergie annuelle Aec (kWh/year)	132	190	172	212
Emission acoustique (dB(A))	37	37	38	38
Classe d'émission acoustique	C	C	/	/
Température extérieure d'utilisation (C°)	0-35°C	0-30°C	0-35°C	0-30°C
Volume utile (litres)		461		

La Première, en quelques mots...

L'essentiel par EuroCave.

La cave à vin La Première est conçue pour de multiples usages. Sous ses lignes graphiques, se cache toute l'expertise de la marque. Faites vos premiers pas dans l'univers EuroCave.

