



Manufacturé en France

Cave 1 température

Moyenne taille

Pack Premium



Cave mono température. Idéale pour la conservation du vin sur le court, moyen et long terme.

Spécifications techniques

Équipement
Clayettes de série



Clayette coulissante
ACMS
12 bouteilles



Clayette coulissante
AXUH
77 bouteilles

Capacité · 141 bouteilles*

Température · Température de consigne par défaut : 12°C
· Régulation électronique de 6 à 18°C

Design · 2 portes au choix : Porte Vitrée cadre noir, Porte Pleine cadre noir
· Serrure centrée
· Pupitre noir
· Éclairage intérieur blanc: 2 leds (ON/OFF)
· Ecran LED avec touches sensibles
· Affichage de l'écran blanc

Accessoires · 10 clayettes ACMS
· En option: kit 20 plaques noires en aluminium + marqueur blanc
· 1 porte-clés EuroCave

Équipements · Filtre à charbons actif
· Cassette humidité avec bille d'argile
· Ventilateur de brassage à air
· Pieds réglables à l'avant
· Bac récupérateur de condensats à l'arrière

Régulation · Régulation électronique
· Affichage de la température réelle intérieur de la cave
· Affichage possible de l'hygrométrie
· Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de sondes, défaut de température, défaut d'humidité, filtre à charbon
· Dégivrage automatique

Technologies **Production de froid :** Air brassé (ventilateur) - Gaz R600a
Cordon : CE/US/UK/JA/AU/CH/C6
Production de chaud : Résistance
Déclenchement chaud : Automatique / Seuil : réglable
Nature des parois : Aluminium
Nature du revêtement extérieur : Panneau stratifié noir
Nature de l'isolation : Mousse polyuréthane (59mm)

*Format Bordeaux tradition

Caractéristiques générales

	Porte vitrée	Porte pleine
Poids cave vide (kg)	81	69
Poids cave équipée (kg)	99	87
Poids brut emballé (kg)***	114	102
Dimensions H x L x P (mm)	1480 x 680 x 720**	1480x 680 x 720**
Dimensions emballées	1605 x 720 x 760	1605x 720 x 760
Coloris	Nero - RAL 9005	Nero - RAL 9005

**Profondeur incluant la butée / 690 mm hors butée Les dimensions indiquées n'incluent pas la poignée.

Performances & consommation d'énergie

Cordons	230V-50Hz (R600a)		115V-60Hz (R600a)	
	Pleine	Vitrée	Pleine	Vitrée
Type de portes				
Classe d'efficacité énergétique	F	G	/	/
Consommation d'énergie annuelle Aec (kWh/year)	125	154	143	172
Emission acoustique (dB(A))	37	37	38	38
Classe d'émission acoustique	C	C	/	/
Température extérieure d'utilisation (C°)	0-35°C	0-30°C	0-35°C	0-30°C
Volume utile (litres)		360		

La Première, en quelques mots...

L'essentiel par EuroCave.

La cave à vin La Première est conçue pour de multiples usages. Sous ses lignes graphiques, se cache toute l'expertise de la marque. Faites vos premiers pas dans l'univers EuroCave.

