



Manufacturé en France

Cave 1 température

Petite taille

Pack Premium



Cave mono température. Idéale pour la conservation du vin sur le court, moyen et long terme.

## Spécifications techniques

Équipement  
Clayettes de série



Clayette coulissante  
ACMS  
12 bouteilles



Clayette de stockage  
AXUH  
77 bouteilles

**Capacité** 74 bouteilles\*

**Température** · Régulation électronique de 6 à 18°C  
· Température de consigne par défaut : 12°C

**Design** · 2 portes au choix : Porte Vitrée cadre noir, porte pleine cadre noir  
· Serrure centrée  
· Pupitre noir  
· Éclairage intérieur blanc: 2 leds (ON/OFF)  
· Ecran LED avec touches sensibles  
· Affichage de l'écran blanc

**Accessoires** · 5 clayettes ACMS  
· En option : kit 20 plaques noires en aluminium + marqueur blanc  
· 1 porte-clés EuroCave

**Équipements** · Filtre à charbons actifs  
· Cassette humidité avec billes d'argile  
· Ventilateur de brassage à air  
· Pieds réglables à l'avant  
· Bac récupérateur de condensats à l'arrière

**Régulation** · Régulation intérieur électronique  
· Affichage de la température réelle intérieur de la cave  
· Affichage possible de l'hygrométrie  
· Alarme visuelles en cas de dysfonctionnement défaut de sondes, défaut de température, défaut d'humidité, filtre à charbon  
· Dégivrage automatique

**Technologies** **Production de froid :** Air brassé (ventilateur) - Gaz R600a  
**Cordon :** CE/US/UK/JA/AU/CH/C6  
**Production de chaud :** Résistance  
**Déclenchement chaud :** Automatique / Seuil : réglable  
**Nature des parois :** Aluminium  
**Nature du revêtement extérieur :** Panneau stratifié noir  
**Nature de l'isolation :** Mousse polyuréthane (59mm)

\*Format Bordeaux tradition

## Caractéristiques générales

	Porte vitrée	Porte pleine
Poids cave vide (kg)	60	52
Poids cave équipée (kg)	68	60
Poids brut emballé (kg)***	81	73
Dimensions H x L x P (mm)	960 x 680 x 720**	960 x 680 x 720**
Dimensions emballées	1090 x 720 x 760	1090 x 720 x 760
Coloris	Nero - RAL 9005	Nero - RAL 9005

\*\*Profondeur incluant la butée / 690 mm hors butée Les dimensions indiquées n'incluent pas la poignée.

## Performances & consommation d'énergie

Cordons	230V-50Hz (R600a)		115V-60Hz (R600a)	
	Pleine	Vitrée	Pleine	Vitrée
Type de portes				
Classe d'efficacité énergétique	F	G	/	/
Consommation d'énergie annuelle Aec (kWh/year)	103	128	114	143
Emission acoustique (dB(A))	37	37	38	38
Classe d'émission acoustique	C	C	/	/
Température extérieure d'utilisation (C°)	0-35°C	0-30°C	0-35°C	0-30°C
Volume utile (litres)	209			

La Première, en quelques mots...

## L'essentiel par EuroCave.

La cave à vin La Première est conçue pour de multiples usages. Sous ses lignes graphiques, se cache toute l'expertise de la marque. Faites vos premiers pas dans l'univers EuroCave.

