英

GOOLOO ENRICH YOUR DRIVING LIFE

User Manual

Jump Starter

ELITE SERIES 1200A JUMP STARTER



Model: GE1200

SUPERSAFE™ is a safety protection technology by GOOLOO®

1

Thank you for choosing GOOLOO jump starter. To ensure a good user experience, personal safety, and property security, please read all of the instructions carefully before using this product, please keep this manual for easy reference.

⚠Charge It First !

While reading through the manual, you can begin to charge up your GE1200 by connecting it to the wall charger attached and plugging the charger into a AC outlet.

us.gooloo.com

Scan to get more information about GOOLOO products

2

Parts and Functional Description



3

Operation Instructions

Battery Indicator :

Press the power switch to check the battery power :

Indicator	1 Solid	2 Solid	3 Solid	4 Solid	5 Solid
Battery power	20%	40%	60%	80%	100%

The indicator will blink one by one during the period of charging. Different numbers of solid indicators show different battery power. All indicators will be turned off automatically when the charging process has finished.

How to Charge the GE1200

1. Charged By Wall Charger (AC 100V~240V)

1). Plug the wall charger into the AC outlet.
2). Connect the other end of wall charger to the 15V/1A input port of GE1200.

4

2. Charged By Car Charger (12V)

1). Plug the car charger into the 12V cigarette lighter socket.
2). Connect the other end of car charger to the 15V/1A input port of GE1200.

How to Start a 12V Vehicle

Make sure the unit is over 60% charged (check the battery indicator ≥ 3 bars). If the unit has not been used in more than two months, you should charge it first.

1. Connect the blue jumper cable plug fully into the unit and **make sure the indicator on the jumper cable is off.**

2. Connect red clamp to the positive (+) battery terminal and black clamp to the negative (-) battery terminal.

5

3. Check the indicators on the jumper cable and operate following the instructions as below :

GREEN LIGHT on and be solid: Indicates the connection is correct and the circuit is working, you can start the vehicle directly.	
RED LIGHT on and be solid with beeping: Indicates the connection is wrong, you need to correct the battery clamps as step 2 mentioned, wait the **GREEN LIGHT on and be solid** , then start the vehicle directly.	
GREEN LIGHT Blinking: Indicates the vehicle battery voltage is too low, press the **"BOOST"** button on the jumper cable, the **GREEN LIGHT will be on and solid**, please start the vehicle immediately within 30s.	
No Lights on, No beeping: Indicates that the vehicle battery may be damaged. First of all, make sure the correct connection, then press the **"BOOST"** button on the jumper cable, the **GREEN LIGHT will be on and solid**, please start the vehicle immediately within 30s.	

4. Start the vehicle when the **GREEN LIGHT on and be solid.**

5. When the vehicle has been started, remove the jumper cable from the jump starter and vehicle battery.

6

12V/10A DC Output (120W Max)

●Cigarette Lighter Socket Output
Connect the devices that need to be powered by the Cigarette Lighter Socket (the Cigarette Lighter Socket Adapter is included).

●5.5*2.1mm DC Output
You can connect the devices that need to be powered by the 5.5*2.1mm DC port. Please check if the devices support a DC plug with 12V DC input (the diameter of the DC port: 5.5*2.1mm). If not, you will not be able to use the DC output.

How to Charge Your Phone or Tablet

1. Plug the charging cable into USB port and your devices.
2. Press the power switch, the unit can identify your device and charge it automatically. The battery indicators will be lit up when charging.

How To Turn On/Off the LED Flashlight

Press the LED flashlight switch to start the LED light. There are 3 modes of LED light appear in order (Normal, Strobe, SOS, Off) if you press slightly.

7

Package Content

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	Smart Jumper Cable	1
3	USB to Type-C Quick Charge Cable	1
4	Wall Charger	1
5	Car Charger	1
6	Cigarette Lighter Socket Adapter	1
7	User Manual	1

Technical Specification

Input:	15V/1A
Output:	Quick Charge(5V/2.4A,9V/2A) 5V/2.1A; 12V/10A;12V Jump Start
Capacity:	66.6Wh
Start Current:	350A(3s)
Peak Current:	1200A
Size:	163*77*36.5(mm)
Weight:	540g
Discharge Temp & Charge Temp	-20℃～40℃/ 0℃～45℃
Lifetime	>1000 cycles
Full Charging Time:	About 5 Hours

8

Trouble Shooting

TROUBLE	REASON	REMEDIES
It has charged for a long time, but the fifth indicator is still blinking.	Battery power recognition problem.	Disconnect the charging cable and plug it in again, try to continue charging for hours.
No response when pressing the power switch	Low voltage protection is started.	Try to charge the unit with wall charger to activate it.
This unit can not be charged, the first battery indicator blinks all the time	The unit is over discharged or defective	Please contact us contact@gooloo.com
This unit is over heated or swelled	The unit is over discharged or defective	Please contact us contact@gooloo.com

If there is any problem with our products, please contact us directly at **contact@gooloo.com**, our customer service team will work hard to solve the problem within 24 hours.

9

FAQ

Q1: What is the operating temperature of this unit and how to store it?

A: This unit is lithium polymer battery, operating temperature is -20-60 ℃/ -4-140℉. If the ambient temperature is higher than 60℃/140℉, the internal construction of the polymer lithium-ion cells will be damaged, it may swell and become unsafe. So don't store the device in vehicle which parked in hot weather for long periods of time.

Q2: How to start a vehicle with this unit?

A: Please refer to the instructions about "**How to Start a 12V Vehicle**".

Q3: Why do **Green and Red light** on the jumper cable blink alternately?

A: The smart jumper cable has an Over-start Protection function. If you start the vehicle continuously for more than 4 times within 2 minutes, the jumper cable will turn into Over-start Protection (**Green and Red light on the jumper cable will blink alternately**), meanwhile, there will be no output of battery clamps. you can disconnect the jumper cable plug from the jumper starter, the Over-start Protection will be removed.

10

Q4: How do you know if this unit is connected to the vehicle correctly?
A: With the battery clamps connected to the vehicle battery, when the indicator on the jumper cable shines a steady green light, it means it's connected correctly. If red light is on and solid with beeping, it means it's reverse connection.

Q5: What should I do if this product can't start a vehicle?
A: Recharge this unit fully, and try to press the "**BOOST**" button on the jumper cable, wait the **GREEN LIGHT on and be solid**, then start the vehicle within 30s. If it still does not work, contact us at: contact@gooloo.com (Attach your order ID).

Q6: What should I do if this product can't be charged?
A: Charge it with a 15V wall charger or car charger for a full overnight period. If it still does not work, contact us at: contact@gooloo.com (Attach your order ID).

Q7: What should I do if this product can not charge other devices?
A: Try to use another charging cable to charge it again. If it can work with another cable, the cable attached is defective; Contact us we will provide you a new one. If it still does not work, email us at: contact@gooloo.com (Attach your order ID).

Q8: How to turn off this unit ?
A: The unit will be turned off automatically in 30 seconds when it has no load.

11

Q9: Can this product charge other devices while it is being charged?
A: Yes.

Q10: Can this product charge other devices while starting a vehicle?
A: No.

Q11: How often does this unit need to recharge?
A: It would be best to be recharged every 3 months.

Q12: Why it shuts off in 30s when charging for other devices?
A: This product may not be able to charge for the devices that need weak current like iphone 6 series, headphone, smart watch,etc. Because this unit has a minimum load current (200mA). it will be automatically off after 30s if the load current is less than 200mA.

Toxic and Harmful Substances

Composition and amount of toxic or harmful substance in this product

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0 : Indicate that the content of harmful substances in all homogeneous materials is all lower than the prescribed limit of MCV (the standard 2002/95/EC/RoHs).

12

⚠Warning

1. Read this instruction manual carefully before using this unit.
2. Use caution while using this unit. Injury to self, or damage to the unit or the vehicle battery if precautions are not followed.
3. Do Not allow to use by persons who do not have proper knowledge or ability to operate the device without supervision.
4. Do Not use as a toy. Keep the unit away from children to avoid accident.
5. This unit is for 12V vehicles only, it may not be suitable for other vehicles. It is forbidden to use for other machines such as aircraft, boats, etc.
6. Do Not use this unit if any cable, clamp, or cord is damaged or if the unit is overheated or swelled or leaking fluid.
7. Do Not use in place of a vehicle battery or as a vehicle battery charger.
8. Do Not use the unit to start a vehicle while charging the internal battery.
9. Only use the jumper cable attached and charge this unit with the wall charger/car charger attached.
10. Do Not let this unit over-discharge (do not let the battery run to empty), please charge it regularly; it would be best to recharge it every 3 months.

13

11. Make sure the blue plug of the jumper cable is plugged fully into the jumper socket; otherwise, the blue plug could melt.
12. Make sure the battery terminal are clean before starting, and make sure the battery clamps are well connected. If the battery terminals on the vehicle are dirty or corroded, the output power of the unit will be lessened.
13. Do Not start the vehicle continuously more than four times within 2minutes, if the vehicle can't be started at one time, please wait at least 30seconds to restart it.
14. Do Not connect the two clamps together.
15. Do Not connect the jump starter's clamps to the battery reversely while pressing the "BOOST" button to avoid accident.
16. Only use this unit to start the vehicle when the battery indicator is more than 3 bars.
17. Do Not keep the unit connected to the vehicle battery after successfully starting the engine. Remove the product from the vehicle battery after starting the engine. If not, it could lead to damage.
18. Do Not recharge this product immediately after using it to start the vehicle, please cool it down for 30 minutes before charging.
19. Do Not allow the product to become wet and Do Not immerse in water.
20. Do Not operate the product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.

14

21. Do Not modify or disassemble the unit. Only a repair technician may repair this unit.
22. Do Not expose product to extreme heat or fire.
23. Do Not drop or crush the unit. If the unit has received a sharp blow or is damaged in any other way, a qualified battery technician should check it.
24. Do Not store in locations where the temperature may exceed 60℃/ 140℉.
25. Charge only at ambient temperature between -10~45℃ / 14~113℉.
26. Under extreme conditions, the battery may leak. If a liquid is leaking from the unit, Do Not handle with bare hands. In case of skin contact wash with soap and water immediately. If the liquid contacts to eyes, rinse eyes with cold running water for at least 10 minutes and get medical treatment immediately.
27. The unit contains the lithium-based batteries. At end of the product life, or if the unit is leaking liquid, dispose the unit according to local regulation.

Your Warranty Includes

- 12+6 Months Online After- Sales Service
  Within 12 months, we will provide timely and effective online after- sales service after your purchase, if you are our member customer, you will get extra 6 months service, total 18 month.
- 30 Days Money Back Guarantee
  Within the first 30 days after your purchase, you can apply

15

return for it through Amazon when you have any issue.
- 30 Days to 12 Months (18 Months for Member Customers)
  We will replace the defective unit due to manufacturing issues with a new one within 12 months; if you are our member customer, within 18 months.

Scan to be our member for extending more 6 months warranty

Disclaimer

A. The warranty is valid upon presentation of the original receipt (Order ID by the original purchaser with the product need to be repaired or replaced.
B. The warranty does not cover damage or product failure resulting from normal wear and tear, physical abuse, improper installation, misuse, modification or repairs by unauthorized third parties.
C. We are not liable for any incidental or consequential damage that arises from incorrect use or misuse of this product.
D. All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of GOOLOO.

16

⚠Attention

- Do Not Submerge In Water
- Do Not Disassemble
- Do Not Drop
- Avoid Extreme Temperatures
- Do Not Place Near or Into Fire

Overcharge/discharge Protection | Fuse Protection | Against-reverse Plug

17

Customer Service

- 12+6 Months Limited Warranty Service
- Lifetime Technical Service
- Feel Free to Contact Us **contact@gooloo.com**
- For FAQ and More Information **us.gooloo.com**

18

GOOLOO®

Thank You for Choosing

CONFORMS TO UL STD.2743

Made in China

德语

GOOLOO ENRICH YOUR DRIVING LIFE

Willkommen zu Anleitung

ELITE SERIES 1200A JUMP STARTER



us.gooloo.com

20

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch diese Anleitung aufmerksam und bewahren Sie sie auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

Produktstruktur



21

Betriebshandbuch

Anzeigelichter

Drücken Sie den Stromschalter, um die Speicherungsebene zu überprüfen.

Anzeigelichter	1 Stetig	2 Stetig	3 Stetig	4 Stetig	5 Stetig
Speicherungsebene	20%	40%	60%	80%	100%

Bei dem Aufladen der Starthilfe blinken die Anzeigelichter eins nach dem anderen. Verschiedene Anzahl der stetig leuchtenden Anzeigelichterzeigt jeweils verschiedene Speicherungsebene von das Produkt.Alle Anzeigelichter leuchten nicht mehr, wenn das Aufladen beendet oder fertig ist.

Wie lädt man die Starthilfe auf ?

1. Aufgeladen durch Hausadapter(Wandadapter)
1). Stecken Sie den Hausadapter in die Universaldose.
2). Schließen Sie das andere Ende des Hausadapters an den 15V/1A Eingangsanschluss vom das Produkt an.

22

2. Aufgeladen durch Auto
1). Stecken Sie den Autoadapter in die Steckdose des Zigarettenanzünders.
2). Schließen Sie das andere Ende des Autoadapters an den 15V/1A Eingangsanschluss an.

Wie startet man ein Fahrzeug mit der Starthilfe ?

Stellen Sie sicher, dass das Gerät über mehr als 60% Batterie verfügt. Wenn das Gerät mehr als zwei Monate nicht benutzt wird, sollte es zuerst aufgeladen werden.

1. Schließen Sie den Stecker des Starthilfekabels an die Starthilfe an.
2. Rote Klemme sollte mit "+", schwarze Klemme mit "-" verbunden werden.
3. Starten Sie das Fahrzeug.
4. Entfernen Sie den Stecker aus der Starthilfe.
5. Entfernen Sie die Klemmen aus der Batterie.

23

Wie benutzt man das Starthilfekabel ?

Stecken Sie den blauen Stecker vollständig in die Starthilfesteckdose, und stellen Sie sicher, dass die Kabelanzeige ausgeschaltet ist.

Bitte benutzen Sie das Starthilfekabel nach der Kabelanzeige:

1. Das Grüne Licht leuchtet:
Die Verbindung ist korrekt und die Schaltung funktioniert, man kann den Motor einschalten, um direkt zu starten.

2. Das Rote Licht leuchtet mit Summen:
Die Verbindung ist falsch, bitte starten Sie den Motor NICHT. Verbinden Sie die Klemmen wieder, rote Klemme mit "+" und schwarze Klemme mit "-", bis das Grüne Licht leuchtet.

3. Das Grüne Licht blinkt: Die Batterie des Fahrzeugs ist niedrig, bitte drücken Sie die Taste "BOOST", warten Sie darauf, dass das grüne Licht stetig leuchtet, und starten Sie dann den Motor innerhalb von 30s.

24

4. Keine Lichter an, kein Summen:
Die Batterie des Fahrzeugs kann beschädigt werden. Bitte überprüfen Sie die Klemmenverbindung, drücken Sie die Taste "BOOST", warten Sie darauf, dass das grüne Licht stetig leuchtet, und starten Sie dann den Motor innerhalb von 30s.

Wie schaltet man das LED-Licht

Drücken Sie den LED-Schalter, um es einzuschalten. Drücken Sie leicht, um 3 Beleuchtungsmodi zu ändern: Taschenlampe, Blitzlicht, SOS Signalblitz.
Schalten Sie das Licht auch mit diesem Schalter aus.

Lieferumfang

#	Teilname	Menge
1	Starthilfe	1
2	Intelligentes Starthilfekabel	1
3	USB to Type-C Kabel	1
4	Hausadapter	1
5	Autoadapter	1
6	Bewahrungstasche	1
7	Bedienungsanleitung	1

25

Technische Spezifikationen

Eingang	15V/1A;
Ausgang	Schnellladung (5V/2.4A,9V/2A) 5V/2.1A;12V/10A
Kapazität	66.6Wh
Startstrom	350A(3s)
Spitzenstrom	1200A
Größe	163*77*36.5(mm)
Gewicht	540g
Betriebstemperatur Ladetemperatur	-20℃～40℃/ 0℃～45℃
Lebensdauer	>1000 Zyklen
Volle Ladezeit	5Stunden

Achtung:

Finding	Cause	Remedies
Keine Reaktion beim Drücken des Stromschalters.	Der Niederspannungsschutz schützt das Gerät.	Stecken Sie den Adapter in den 15V/1A Eingangsanschluss, um das Gerät zu aktivieren.

26

Antworten

Q1: Wie startet man ein Auto mit dem Starthilfe?
A: 1). Stellen Sie sicher, dass dir Starthilfe über 60% Batterie verfügt. Wenn das Gerät mehr als zwei Monate nicht verwendet wird, sollte es zuerst aufgeladen werden.
2). Schalten Sie es ein und verbinden Sie die rote Klemme mit "+", die schwarze Klemme mit "-" Ende der Autobatterie.
3). Wenn das Grüne Licht des Intelligenten Starthilfekabels leuchtet, starten Sie Ihr Auto.
4). Wenn das Grüne Licht nicht leuchtet, schalten Sie den Autoscheinwerfer ein und warten Sie, bis das Grüne Licht leuchtet. Versuchen Sie dann, das Auto zu starten.
5). Ziehen Sie das Starthilfekabel aus der Starthilfe innerhalb von 30 Sekunden heraus und trennen Sie die Klemmen von der Autobatterie.

Q2: Wie sieht die korrekte Verbindung zwischen dem Produkt und dem Auto aus?
A: Wenn die Klemmen an die Autobatterie richtig angeschlossen sind, leuchtet das Grüne Licht des Starthilfekabels stetig. Das zeigt die richtige Verbindung.

Wenn das Licht blinkt oder das rote Licht leuchtet, ist es falsch angeschlossen.

27

Q3: Was soll ich machen, wenn das Produkt das Auto nicht starten kann?
A: Laden Sie die Starthilfe wieder und vollständig, versuchen Sie wieder. Stellen Sie sicher, 10 Sekunden zwischen jedem Startsversuch zu warten. Wenn es noch nicht funktioniert,
mailen Sie uns: contact@gooloo.com.
innerhalb von 12-Monatiger Garantiezeit (Teilen Sie bitte Ihre Bestell-ID auch mit, es ist notwendig).

Q4: Was soll ich machen, wenn das Produkt sich nicht aufladen lässt?
A: Laden Sie es jeweils mit einem 15V Wand-Ladegerät und Auto-Ladegerät für etwa eine ganze Nacht. Wenn es noch nicht funktioniert,
mailen Sie uns: contact@gooloo.com, innerhalb von 12-Monatiger Garantiezeit (Teilen Sie bitte Ihre Bestell-ID auch mit, es ist notwendig)

Q5: Was soll ich machen, wenn das Produkt andere Geräte nicht aufladen kann?
A: Versuchen Sie mit einem anderen Ladekabel, wenn es funktioniert, muss das Kabel defekt sein. Mailen Sie uns und wir würden Ihnen ein neues Kabel zur Verfügung stellen. Wenn es noch nicht funktioniert,
mailen Sie uns: contact@gooloo.com,
innerhalb von 12-Monatiger Garantiezeit (Teilen Sie bitte Ihre Bestell-ID auch mit, es ist notwendig).

28

Q6: Kann das Produkt andere Geräte aufladen, während es aufgeladen wird?
A: Ja.

Q7: Kann das Produkt beim Start eines Autos andere Geräte aufladen?
A: Nein.

Q8: Wenn es keine Reaktion beim Drücken der Schalttaste von das Produkt gibt, was soll ich machen?
A: Vielleicht ist es durch den Niederspannungsschutz verursacht. Stecken Sie den Adapter in den 15V/1A-Eingang, um ihn zu aktivieren.

Q9: Wie lange bleibt die Speicherung der Batterie?
A: 6-12 Monate, aber wir schlagen Ihnen vor, es jede 3 Monate aufzuladen.

29

Giftige und schädliche Stoffe

Zusammensetzung und Menge von giftiger oder schädlicher Substanz in das Produkt.

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

"0" bedeutet, dass der Gehalt von Schadstoffen in allen homogenen Stoffen niedriger ist als die vorgeschriebene Grenze von MCV (der Standard 2002/95/EC/RoHs).

⚠Warnung

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Starthilfe nur für 12V Fahrzeuge. Es wäre gefährlich, wenn Sie mit diesem Gerät andere nicht-12V Fahrzeuge starten. Bitte benutzen Sie es nicht für andere Maschinen wie Flugzeuge, Schiffe usw..
3. Seien Sie vorsichtig bei der Benutzung dieses Gerätes.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn eine Kabelklemme oder ein Kabel beschädigt ist.
5. Benutzen Sie es nicht als Ersatz einer Fahrzeugbatterie.
6. Benutzen Sie es nicht als Akkuladegerät.
7. Ziehen Sie das Gerät sofort aus der Autobatterie aus nach dem erfolgreichen Anlassen des Autos.

30

8. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Starthilfekabel.
9. Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Starthilfekabels vollständig in die Starthilfesteckdose gesteckt ist, sonst wird der blaue Stecker geschmolzen.
10. Stellen Sie sicher, dass alle Batterieanschlüsse vor dem Starten sauber sind und die Batterieklemmen gut angeschlossen sind. Wenn die Batterieklemmen am Fahrzeug verschmutzt oder korrodiert sind, wird die Leistung des Gerätes verringert.
11. Starten Sie Ihr Auto nicht mehr als 3 Mal in Folge. Das Gerät kann durch Überhitzung beschädigt werden. Das Starthilfekabel kann überhitzt und als Sicherheitsmaßnahme abgetrennt werden. Warten Sie bitte zwei Minuten zwischen den Versuchen.
12. Entfernen Sie das Produkt aus der Fahrzeugbatterie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Start des Motors. Sonst könnte es zu Schäden führen.
13. Schließen Sie die beiden Klemmen nicht zusammen.
14. Wir schlagen Ihnen vor, den Motor zu starten, wenn es über 60% Batterie gibt.
15. Kinder oder kranke Leute sollten ohne Aufsicht das Produkt nicht benutzen.
16. Bitte benutzen Sie es nicht als Spielzeug.
17. Lassen Sie es nicht, dass das Produkt nass wird.
18. Lassen Sie das Produkt nicht im Wasser eintauchen.
19. Benutzen Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z.B. bei brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
20. Das Produkt darf nicht modifiziert oder demontiert

31

werden. Nur ein Reparaturtechniker darf dieses Gerät reparieren.
21. Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Feuer aus.
22. Stellen Sie sicher, dass jemand in Reichweite Ihrer Stimme oder nahe genug sein sollte, um Ihnen helfen zu können, wenn Sie mit Batterien arbeiten.
23. Entfernen Sie Ihre persönlichen Metallgegenstände wie Ringe, Armbänder, Halsketten, u.a., wenn Sie die Starthilfe benutzen.
24. Lassen Sie es nicht fallen. Wenn das Produkt einen scharfen Schlag bekommt oder auf andere Weise beschädigt wird, sollte es durch einen qualifizierten Batterietechniker überprüft werden.
25. Bewahren Sie es nicht in Orten, wo die Temperatur 80℃ überschreiten kann.
26. Betriebstemperatur: -20℃ - 40℃, Ladetemperatur: 0℃ – 45℃
27. Laden Sie es nur mit den mitgelieferten Ladegeräten auf.
28. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Starten eines Fahrzeuges, während die interne Batterie aufgeladen wird.
29. Wenn das Produkt leckflüssig ist, sollte das Produkt recycelt werden.
30. Unter extremen Bedingungen kann die Batterie austreten. Wenn eine Flüssigkeit aus dem Gerät austritt, berühren Sie nicht mit bloßen Händen. Bei Hautkontakt soll man sofort mit Seife und Wasser

32

abwaschen. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie die Augen mit kaltem fließendem Wasser für mindestens 10 Minuten aus und suchen Sie sofort nach ärztlicher Behandlung.
31. Das Produkt enthält die Lithiumbatterien. Entsorgen Sie bitte das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften am Ende der Produktlebensdauer.

Garantieinformationen

1. Wir bieten Ihnen eine begrenzte Garantie für dieses Produkt gegen jeglichen Material- und Verarbeitungsdefekt für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Kaufdatum durch den Endverbraucher/ Konsument. Die Garantiebedingungen gelten wie folgt:
2. Die Garantie gilt, nur wenn der originale Käufer über das originale Beleg (vom Händler/Halter) und das zu reparierende oder zu ersetzende Produkt verfügt.
3. Die Garantie gilt nicht, wenn die Seriennummer, das Kaufdatum und das Etikett entfernt worden sind.
4. Die Garantie deckt keine Beschädigung oder Mängel ab, die durch normale Abnutzung, körperlichen Missbrauch, unsachgemäße Installation, Missbrauch, Modifikation oder Reparaturen durch nicht-autorisierte Dritte verursacht wird.
5. Wir übernehmen keine Verantwortung für Verluste oder Beschädigung, die während des Transports oder wegen höherer Gewalt entstanden sind.

33

6. Wir haften nicht für zufällige oder entsprechende Beschädigung, die wegen des Missbrauchsch dieses Produktes entstehen.
7. Alle Garantieansprüche sind auf Reparatur oder Ersatz des defekten Produktes und nach alleinigem Ermessen von uns beschränkt.
8. Wenn wir das Produkt reparieren oder ersetzen, wird das Produkt für die verbleibende Zeit der originalen Garantiezeit abgedeckt. Ersetzter Teil oder ersetztes Produkt gehört zum Eigentum von uns.
9. Verbrauchskomponenten wie Batterien sind nicht mit der Garantie abgedeckt.

34

⚠Achtung

- Tauchen Sie es nicht im Wasser
- Zerlegen Sie es nicht
- Lassen Sie es nicht fallen
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen
- Legen Sie es nicht in die Nähe vom oder ins Feuer

Überlade-und Entladeschutz | Elektrische Absicherung | Verpolungsschutz

35

Kunden Service

- 12-monatige begrenzte Garantie
- Technischer Service für Lebensdauer
- Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren **contact@gooloo.com**
- Für FAQ und mehr Informationen **us.gooloo.com**

36

GOOLOO

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

In China hergestellt

37

日语

GOOLOO ENRICH YOUR DRIVING LIFE

取扱説明書

カージャンプスターター

1200A

us.gooloo.com

39

（お客様へ）
ご使用前、安全に正しくお使いいただく為に必ず「取扱　取付説明書」をよくお読みになってください。
パッケージからだして、最初にお使いになる時は、充電がされていない状態なので満充電にしてから、使用するようにしてください。



40

製品ライアウト:



41

残量インジケータ:

インジケータ
スイッチを押して、本製品のストレージレベルを確認します。

インジケータ	1ソリッド	2ソリッド	3ソリッド	4ソリッド	5ソリッド
ストレージレベル	20%	40%	60%	80%	100%

受電している時、インジケーターは一つずつ点滅します、ソリッドインジケーターの数が異なるのは、異なる本製品のストレージレビルを示します。充電が一時停止または完了すると、全てのインジケータは消灯します。

本製品の充電方法:

1、家庭用コンセントによると充電
ホームアダプタをユニバーサルソケットに接続します。
本製品の15V 1A入力ポートをホームアダプタの他端に接続します

42

2、車内充電（DC12V車専用）によると充電:
シガーライターのソケットに車のアダプタを差し込みます。
本製品の15V 1A入力ポートをカーアダプターの他端に接続します。

本製品の使い方:

①核のスイッチ を押して、インジケーターが60%残量以上を確認する。
②ジャンプスタートケーブルのクリック（赤色）を車載バッテリー（＋）端子に接続する。
③ジャンプスタートケーブルのクリップ（黒色）を車載バッテリー（－）端子に接続する。
④端子カバーを開けてジャンプスタートケーブルのコネクター（青色）を本体（DC12V出力端子）に接続する。
⑤セルモーターを回しエンジンを始動する。
・エンジンが始動しなかった場合は、1 分以上待ってから再度セルモーターを回してください。
・3 回程度始動してもエンジンがかからない場合は、使用をちゅうしてください。

43

⑥エンジンが始動したら、本体からジャンプスタートケーブルを外し、30秒以内に車載バッテリーに接続されたクリップを外す。
・マイナス（－）端子側のクリップ（黒色）を外してから、
・プラス（＋）端子側のクリップ（赤色）を外してください。

＊緑色LED点灯：接続が正しくされています。エンジン始動してください。

＊赤色LED点灯&ブザー音：接続が間違っています。②③から接続し直してください。

＊緑色LED点滅：車両バッテリー電圧が低いです。BOOSTキーを押して、緑色LEDが点灯したことを確認後、30秒以内にエンジンを始動してください。

＊全てLED消灯&ブザー音無：車両のバッテリーが破損する可能性があることを示します。正しい接続を確保し、BOOSTキーを押して、緑色LEDが点灯したことを確認後、30秒以内にエンジンを始動してください。以内に車両を起動します

44

LEDライトの使用方法:

①スイッチボタンを 3 秒間長押しすることでLEDランプが点灯します。
②LEDランプが点灯してる状態でスイッチを 1 回押すと点滅し、その次に 1 回押すとSOS信号点滅、その次にもう 1 回押すと消灯します。
＊LEDランプは点灯、点滅、SOS、消灯の順です。

付属品:

#	产品名	数量
1	本機	1
2	ジャンプ－ケーブル	1
3	USB to Type-Cケーブル	1
4	AC充電器	1
5	シガー充電器	1
6	収納ケース	1
7	日本語取扱説明書	1

45

仕様:

入力:	15V/1A
出力:	Quick Charge(5V/2.4A,9V/2A) 5V/2.1A;12V/10A
容量:	66.6Wh
スタート電流	350A(3s)
ピーク　電流	1200A
サイズ:	163*77*36.5(mm)
重さ:	540g
放電温度&充電温度:	-20℃～40℃/ 0℃～45℃
使用次数	>1000次
充満時間	5小時

トラブル・シューティング:

発見	原因	対策
スイッチボタンを押したあとで、反応がありません	本製品の低電圧保護は起動します	アダプターを15V/1Aの入力ボードに差し込み、アクティブします

46

よくある質問:

①本体の電源をOFFにするのはどうしたら良いですか?
答え：自動で電源を管理する回路を装着されている為、負荷がなくなり次第、電源とランプが切れるシステムになっています。

②本体のフル充電に何時間かかりますか?
答え：ランプ無点灯状態から家庭用の充電器で約5時間です。
③本製品について、どうあずけておいたら良いですか?
本製品んの動作保障温度は-20~60 C / -4F~140F℃、温度の少ない風通しの良い冷暗所（-20~60 C / -4F~140F）に保存してください。リチウム電池がチャージャーされた可能性があるから、特別に夏になったら、長時間にご使用にならないクルマの中に保存しないでください。

④エンジンが始動のやり方について、どうしたら良いですか?
＊本体のスイッチを押して、インジケーターが60%残量以上を確認する。
＊ジャンプスタートケーブルのクリップ（赤色）を車載バッテリー（＋）端子に接続する。ジャンプスタート

47

ケーブルのクリップ（黒色）を車載バッテリー（－）端子に接続する。
＊エンジンが始動したら、本体からジャンプスタートケーブルを外し、30秒以内に車載バッテリーに接続されたクリップを外す。

⑤エンジンが始動しなかった場合は、どうしたら良いですか?
エンジンが始動しなかった場合は、10秒以上待ってから再度セルモーターを回してください。また始動してもエンジンがかからない場合は、使用をちゅうしてください。当社のメールに連絡してください。
contact@gooloo.com
当店はご購入日より12月保証できます。