



PRIMATERM

LAMINA DE EMPAÑANTE JOLLY VISION

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Consideré las instrucciones de instalación del fabricante de espejo y las instalaciones de Jolly Visión.

Avisos importantes de seguridad:

No se debe cortar ni perforar la lámina.

No se deben instalar láminas que tengan daños.

Láminas con conexiones o líneas dañadas no se deben conectar.

Precaución, no se debe abrir la caja protectora de los conectores del cable.

Láminas con cajas de conectores abiertas o dañadas no deben ser instaladas.

No se puede remover y reutilizar una lámina ya pegada.

La lámina debe ser conectada a la red eléctrica a un interruptor. Una conexión permanente sin interruptor no es recomendable.

Esta prohibido pegar láminas una sobre la otra, si se puede instalar una lámina al lado de la otra.

¡ATENCIÓN!:

El espejo calentado no debe ser cubierto. (No apto para Vampiros)

Las láminas no deben ser expuestas a cargas mecánicas.

Si su espejo se encuentra dañado, no debe operar más la lámina Jolly Visión.

¡Deseamos a usted mucha alegría y siempre una vista clara con Jolly Visión!

Garantía y condiciones de garantía:

Jolly Visión tiene garantía de 2 años, la cual esta sujeta al buen uso y cumplimiento de las instrucciones de instalación.

La garantía solo asegura la lámina Jolly Visión, no espejos.

En caso de garantía, debe remover la lámina del espejo y enviarla unida a su boleta a la firma comercializadora.

INSTALACIÓN:

La superficie donde se quiere instalar la lámina debe ser plana, limpia y seca.

Fije el área en el dorso del espejo en qué quiere pegar la lámina y márkelo con cuidado con un lápiz.

Las medidas de la lámina son 254 x 574mm y su funcionamiento es posible de todas las posiciones.

Remueva la cinta protectora del pegamento y fije la lámina con cuidado en el área previamente marcado. Trabaje de adentro hacia afuera, no se deben formar dobladuras, repliegues o burbujas

La caja de conectores y los cables de conexión necesitan aprox. 5mm de espacio detrás del espejo. Si los soportes del espejo lo posicionarían mas cerca al muro, se debe distanciar el espejo del muro usando tornillos más largos. También es posible crear una pequeña canaleta en el muro para pasar los cables, en este caso, debe dejar un pequeño espacio entre el muro y el espejo a modo que la lámina Jolly Visión no tenga pérdidas de energía calefaccionado la muralla.

Tenga precaución y evite que existan objetos filosos en el muro que puedan dañar la lámina.

Por regla general se conecta la calefacción sobre la iluminación del espejo.

En este caso se conecta la calefacción en paralelo con el interruptor de la luz.

- Café = Línea
- azul = Neutro

Si su espejo no tiene iluminación, recomendamos instalar un interruptor adicional al lado del espejo.

¡Atención!: ¡La instalación debe ser realizado por personal certificado de SEC!

Instale el espejo según las instrucciones del fabricante.