

ABLANDADOR DE AGUA PRIMASOFT

Disfruta del agua libre de sarro y protege las redes sanitarias

El intercambio iónico es el único sistema capaz de eliminar el problema del sarro en griferías y artefactos sanitarios. El ablandador Primasoft, reduce la dureza del agua y remueve la formación de Calcio y Magnesio, los minerales responsables de las incrustaciones de sarro.

- Tecnología de intercambio iónico que reduce la dureza del agua.
- Operación automática.
- Bajo consumo de sal.
- Protege redes sanitarias, artefactos y grifería.
- Incorpora válvula para mantenciones.



PRIMASOFT

Producto	Ablandador de agua
Modelo	PrimaSoft-28
Volumen de resina	28 litros
Capacidad de tratamiento nominal por ciclo (Δ ppm=150)	7.000 lts
Caudal nominal	2 m ³ /hr
Presión de operación	1.5-6 bar
Temperatura del agua	5-38 °C
Alimentación eléctrica	220V/50Hz/18W
Dimensiones (mm)	316 x 485 x 1070

Concentración Dureza en ppm	Tipo de agua
0-60	Blanda
61-120	Moderadamente Dura
121-180	Dura
> 180	Muy Dura

Clasificación de la dureza del agua según la OMS

