

TEKNISK DATABLAD Superstep underlagsplate XPS 450kPa

Denne dokumentasjonen gjelder for

PRODUKTNAVN: Underlagsplate XPS 450kPa

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner: 6 x 600 x 1190mm

Innhold pr pk: 7,14kvm

Vekt pk: 1,8kg

Trykkfasthet (EN826): 45T/450kPa

Fuktopptak: max 0,5%

Gjen.treng.motstand: $r = 0,20 \text{ m}^2\text{K/W}$

Anvendelsestemperatur: -60°C til $+70^\circ\text{C}$

Trinnlyd: 21dB (+/-2dB)



Underlagsplate av XPS med 450kPa trykkfasthet. Størrelse 6x600x1190mm.
Til bruk under laminat, parkett og lignende type gulv som isolerende underlag,
og isolerende underlag for varmemefolie.
Er det vinylbelegg/linoleum ovenpå undergulvet, må det fjernes.

Bygges inn i konstruksjonen og tildekkes med annen overflate, uten behov for vedlikehold.

Dekkes til ved lagring og transport, lagres tørt og plant.
Bør akklimatiseres 24timer før montering.

Driftstekniske opplysninger:

Antatt teknisk levetid/brukstid: Minimum 30år.

Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt.

Miljøpåvirkning og anvisning for behandling av avfall:

Anbefalt utluftingstid: Foreligger ikke.

Emisjon: Avgir ingen emisjoner.

Avfallstype: Hardplast.

Avfallshåndtering: Gjenvinning.

Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbeh: 1722 / 1000 / 0600

Øvrige opplysninger: