

FÖRST

Rely on it

ST6P

MOINS DE 750 KG

- Ø Ouverture 150 mm
- ➔ Broyeur sur roues
- 🔧 Moteur essence
- 📏 745 kg



3 ANS
DE GARANTIE
STANDARD

Le ST6P FÖRST est un broyeur de branches essence, avec un diamètre admissible de 150 mm. Ses 37 CV et son couple élevé lui garantit une capacité de broyage équivalente aux moteurs diesel. De fabrication robuste, son châssis AL-KO peut

supporter jusqu'à 1.0 t, pour un poids machine inférieur à 750 kg.

Le ST6P peut être remorqué avec un simple permis B. Son capôt moteur protège la mécanique des intempéries et de la poussière. Monté

sur vérin, il est facilement relevable, donnant accès à tous les éléments moteur.

Enfin, le broyeur de branches FÖRST est garanti 3 ans ou 1000 h (voir conditions).



Garantie 3 ans ou 1 000 h de fonctionnement, pièces et main d'oeuvre - pièces disponibles sous 24 à 48 h



Trémie rabatable pour plus sécurité et de confort sur route



L'ordinateur de bord AutoIntelligence contrôle les tours moteur, la durée de fonctionnement, les opérations de maintenance et les fonctions de sécurité



Le dispositif "NO STRESS" régule automatiquement la vitesse des rouleaux ameneurs pour un meilleur broyage



Goulotte orientable sur 270°, tête amovible, projection jusqu'à 10 m



Conforme norme NF EN 13525 relative à la sécurité de déchiqueteuses mobiles, à systèmes d'éjection mécaniques, alimentées manuellement en bois

ST6P données techniques

Référence	ST6P
Diamètre admissible	150 mm
Ouverture de travail	150 x 200 mm
Cheminée orientable	270°
Trémie retractable	Oui
Sécurité	Barre de sécurité pour rouleaux ameneurs
Norme	NF EN 13525
Alimentation	Rouleaux ameneurs avec 2 moteurs hydrauliques en série
Organe de coupe	Volant ouvert (640 x 25 mm) à 2 couteaux
Contre-couteau	1 vertical et 1 horizontal
Moteur	Moteur Turbo Briggs & Stratton bi-cylindre 37 cv

Carburant	Esence
Capacité carburant	30 litres
Capacité huile hydraulique	18 litres
Consommation moyenne	3 L/h
Mobilité	Autonome châssis routier
Nombre d'essieux	1
Poids total	745 kg
Dimensions pneus	155R13C
Rendement moyen	Jusqu'à 12 m³/h
De série	Dispositif "NON STRESS", ordinateur de bord AutoIntelligence, roue de secours, béquille, frein à inertie, frein de parking, tête d'attelage antiviol, feux à led
En option	Lanières de protection trémie

ST6P dimensions

