

FÖRST™

Rely on it

ST8P

ESSENCE Ø 21 CM

3 ANS
DE GARANTIE
STANDARD

Ø Ouverture 210 mm

➡ Broyeur sur roues

🔧 Moteur essence

📏 1 260 kg



Soumis à des règles antipollution très strictes, les moteurs diesel sont de plus en plus complexes à fabriquer. Le broyeur de branches ST8P FÖRST est doté d'un moteur Kubota essence de 57 cv. Émettant d'origine moins de particules fines, il

est une alternative aux broyeurs diesel.

La déchiqueteuse ST8P n'en reste pas moins une machine puissante, avec un couple et une vitesse de rotation de coupe rivalisant avec les autres

broyeurs diesel diamètre 21 cm.

De fabrication robuste, son châssis AL-KO est capable de supporter 1.75 t, pour un poids total de seulement 1 260 kg. Le ST8P brille par sa polyvalence de coupe.



Garantie 3 ans ou 1 000 h de fonctionnement, pièces et main d'oeuvre - pièces disponibles sous 24 à 48 h



Trémie rabatable pour plus sécurité et de confort sur route



L'ordinateur de bord AutoIntelligence contrôle les tours moteur, la durée de fonctionnement, les opérations de maintenance et les fonctions de sécurité



Le dispositif "NO STRESS" régule automatiquement la vitesse des rouleaux ameneurs pour un meilleur broyage



Goulotte orientable sur 270°, tête amovible, projection jusqu'à 10 m



Conforme norme NF EN 13525 relative à la sécurité de déchiqueteuses mobiles, à systèmes d'éjection mécaniques, alimentées manuellement en bois

8 RAISONS DE PRÉFÉRER

FÖRST™

Rely on it




Garantie

Robustes et intelligents, les broyeurs FÖRST font preuve d'une grande fiabilité. Conçus pour affronter les pires conditions, ils sont garantis 3 ans, pièces et main d'œuvre (pièces disponibles sous 24 à 48 h).



Ordinateur de bord "AutolIntelligence"

Étanche, il contrôle le bon fonctionnement du broyeur. Il compte les heures de fonctionnement et indique les opérations de maintenance à effectuer.



Banque de graissage centralisée

Située à l'extérieur du broyeur, elle permet de graisser simplement l'ensemble des roulements de la machine sans avoir à démonter ou chercher quoi que ce soit.



Capot moteur

Il protège les éléments mécaniques de la pluie, de la poussière et des impacts. Monté sur vérin, il s'ouvre et reste en position haute sans effort. Il offre un large accès au moteur.



Organe de coupe accessible

2 boulons permettent de découvrir l'imposant volant ouvert et doté de grandes pales d'éjection. Les consommables sont simples d'accès et facilement démontables.



Large trémie rabattable

La trémie est rabattable. Large de 1200 mm et profonde de 1500 mm, la trémie est conforme NF EN 13525. Elle est munie de 2 boutons tactiles étanches "marche avant/arrière" et "arrêt" de chaque côté.



Chassis à toute épreuve

Avec des tubes en acier renforcé de 5 mm d'épaisseur, les chassis FÖRST sont extrêmement rigides et résistants.



Roue de secours de série (pour broyeurs sur roues)

Tous les broyeurs FÖRST sur chassis routier sont équipés de série d'une roue de secours.