



FLIP-UP



SIÈGE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Siège rembourré de première qualité avec soutien lombaire intégré.



AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR DU PLATEAU DE COUPE

Lève et abaisse le plateau de coupe d'un simple bouton.



PLATEAU DE COUPE EN ACIER SOUDÉ

Le plateau de coupe fabriqué en acier soudé cal. 11 ajoute de la durabilité et prolonge la durée de vie utile de la tondeuse.

QuickFlip
TECHNOLOGY

Lève et abaisse le plateau de coupe pour un accès facile aux lames.

MOTEUR

Fabricant	Kawasaki série FR
HP	Plateau de coupe 48 po, 54 po : 23 HP - FR691 (conformément à SAE J1995)
Déplacement	726 cc
Refroidissement	Refroidissement à l'air
Garantie du moteur	3 ans

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Type	Hydrostatique double
Transmission	Hydro-Gear ZT-2800
Vitesse	Jusqu'à 7 mi/h
Freins de stationnement	Automatiques brevetés

PLATEAUX DE COUPE

Largeur de coupe	Éjection latérale : 48 po, 54 po
Hauteurs de coupe	1,5 po-4,5 po
Lavage de plateau de coupe	Commande électrique/hydraulique
Profondeur	4,5 po
Lames	3
Longueur de lame	Plateau de coupe 48 po : 3 - 16,5 po x 2,5 po x 0,203 po Plateau de coupe 54 po : 3 - 18,5 po x 2,5 po x 0,203 po
Vitesse de pointe de lame	48 po : 18 500 54 po : 18 800
Fusées	Aluminium avec des arbres 1,0 po et des roulements à billes étanches double lèvres
Entraînement	Embrayage de prise de force électrique
Construction	Acier fabriqué cal. 11
Supports de fusées	Acier renforcé cal. 7
Zones d'impact/ de garnissage	Barre en acier 3/8 po x 1 po

CONSTRUCTION

Châssis de support de plateau de coupe	Tubes en acier 1,5 po x 1,5 po
Moteur/transmission Châssis	Longerons de cadre de châssis cal. 7
Essieu avant	Fabriqué avec des roulements à billes étanches
Roues pivotantes avant	Roulements à rouleaux en acier de qualité commerciale pouvant être lubrifiés
Étriers de roues pivotantes avant	Acier fabriqué 1/4 po

 **Visitez hustlerturf.com**
et essayez notre outil de comparaison des produits!

GÉNÉRALITÉS

Siège	Siège rembourré de première qualité avec soutien lombaire intégré
Capacité de carburant	3 gallons
Porte-gobelet	Oui
Pneu avant	11 po pneumatique
Pneu d'entraînement	Plateau de coupe 48 po : 20 x 8 - 10 BigBite™ Plateau de coupe 54 po : 20 x 10 - 10 BigBite™

DIMENSIONS

Poids	Plateau de coupe 48 po : 755 lb Plateau de coupe 54 po : 770 lb
Hauteur	42 po
Longueur	69,4 po
Largeur avec trémie relevée	Plateau de coupe 48 po : 48,8 po Plateau de coupe 54 po : 54,8 po
Largeur de pneu	43,7 po
Côté garnissage	Plateau de coupe 48 po : 2,1 po Plateau de coupe 54 po : 4 po

PRODUCTIVITÉ

Acres par heure	Plateau de coupe 48 po : 2,71 Plateau de coupe 54 po : 3,01
-----------------	--

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sac à gazon (5,4 boisseaux non motorisé)
Lumières DEL
Trousse d'extension de direction
Ensemble de déchiquetage

* Chiffre basé sur une efficacité de 80 %. Cette valeur est à prendre en considération pour les conditions de tonte réelles, y compris le chevauchement, le virage et le terrain.

** Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

3 ANS | **300** HEURES