


MOTEUR 900 À CAPTEUR DE COUPLE

MOTEUR VIRVOLT 900	Poids	3 kg
	Dimension	voir 3D
	Puissance nominale	250 W
	Couple développé	80 Nm
	Voltage	36 V
	Niveaux d'assistance	1 à 5
	Type de capteur	Capteur de couple
	Courant appelé maximum	17 A
	Compatibilité pédalier	BSA 68/73 mm <i>(ou BSA >=120mm avec adaptateur)</i>
	Protocole de communication écran	UART
	Protocole communication batterie	Aucun
	Sorties additionnelles	Eclairage
Plateau	42 dents BCD 110 (5 trous)	
Assemblage	Usine de Flins - Renault	



BATTERIE STANDARD - CHARGEUR 2A

BATTERIE STANDARD	Technologie	Lithium-Ion 18650
	Format	Gourde
	Poids	1,8 kg
	Dimension	voir 3D
	Voltage	36 V
	Ampère heure	10,5 Ah
	Capacité	378Wh
	Cellules	LG MJ1 3500
	Ports additionnels	Charge USB
	Assemblage	
CHARGEUR STANDARD	Connectique	DC 5521
	Voltage en entrée	100 - 240 V
	Voltage en sortie	42 V
	Ampérage en sortie	2 A
	Poids	600g



BATTERIE PERFORMANCE - CHARGEUR 3A

BATTERIE

Référence catalogue	PR-BATPERF
Référence cellules	Panasonic 48G (pour Tesla)
Format cellules	Li-ion 21700
Boitier	Hailong G56 avec rail long
Poids	3.5 kg
Dimensions (L*I*h)	36.5*9.0*9.0 cm
Voltage	36 V
Ampères heure	19.2
Capacité	692 Wh
Port de charge USB	Non
Autres fonctionnalités	Non
Assemblage	Chine
Type connecteur	2 pin (alimentation)
Connecteur	JL-F-Z215 AM
Certifications	CE (EMC 61000-3), REACH & RoHS, EN 62133



CHARGEUR RAPIDE

Référence catalogue	V900-PR-CH42V3A
Voltage en sortie	42 V
Ampérage en sortie	3 A
Poids	496 g
Dimensions (L*I*h)	15.7 * 7.0 * 3.7 cm
Assemblage	Chine
Connecteur	DC 5521



BATTERIE PORTE-BAGAGE

BATTERIE (SANS SUPPORT)	Référence catalogue	BAT-REARRACK
	Référence cellules	Samsung 48G
	Format cellules	21700
	Poids	3.2 kg
	Dimensions (L*I*h)	37.0*15.5*5.5 cm
	Voltage	36 V
	Ampères heure	14.4
	Capacité	518 Wh
	Port de charge USB	Non
	Autres fonctionnalités	Eclairage arrière connecté à la batterie et au contrôleur
	Assemblage	Chine
	Types connecteurs (sur support)	2 pin (alimentation) + 2 pin (éclairage arrière)
	Connecteurs (sur support)	JL-F-Z215 AM + JL-F-Z209



SUPPORT PORTE-BAGAGE	Référence catalogue	REARRACK
	Matériau	Aluminium, noir
	Poids	1.5 kg
	Dimensions (L*I*h)	49.5x47-51*19.5 cm
	Assemblage	Chine
	Types connecteurs	2 pin (alimentation) + 2 pin (éclairage arrière)
	Connecteurs	JL-F-Z215 AM + JL-F-Z209



ENSEMBLE BATTERIE + SUPPORT PORTE-BAGAGE	Référence catalogue	BAT-REARRACK-SUP
	Poids total	4.7 kg
	Dimensions (L*I*h)	49.5x47-51*19.5 cm

OPTIONS ECRAN - VIRVOLT 900

ECRAN STANDARD	Taille écran complet (L*I*p)	63x23x40 mm
	Taille de l'affichage	1,3"
	Type affichage	Noir & Blanc OLED
	Poids	58 g
	Port USB	Non
	Connection Bluetooth	Non
	Enregistrement des logs	Non
	Navigation	Non
	Resistance eau/poussière	IP 65
	Longueur câble	1210 mm
	Type connecteur câble	HG-F-Z609-AG



ECRAN "PRO"	Taille écran complet (L*I*p)	87x51x49 mm
	Taille de l'affichage	2,4"
	Type affichage	Couleur 26k IPS
	Poids	67 g
	Port USB	USB type C
	Connection Bluetooth	Oui
	Enregistrement des logs	Oui
	Navigation	Oui (via Bluetooth, payant)
	Resistance eau/poussière	IP 67
	Longueur câble	1410 mm
	Type connecteur câble	HG-F-Z609-AG

