



1.0017

Numero motori	1
Stadi motori	double
Volt (V)	220 - 240
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tipo raffreddamento	by pass
P max (W)	1400
Potenza (W)	1200
Depressione (mmH ₂ O)	2400
Aria aspirata (m ³ /h)	215
Lpa sonoro 3mt (dB(A))	60
Capacità tot. fusto (lt)	37 lt
Peso (Kg)	13,7

Filtri standard

DESCRIZIONE	CODICE
1 Filtro cartuccia HEPA Ø202 H170	5.0026

Optional

DESCRIZIONE	CODICE
2 Tubo flessibile completo Ø36 2mt	2.0001
3 Bocchettina Ø36	3.0001
4 Lancia piatta Ø36	3.0002
5 Tubo prolunga Ø36	3.0004
6 Spazzola combinata in metallo Ø36	4.0001
7 Pennello polvere Ø36	3.0003

Optional

DESCRIZIONE	CODICE
8 Tubo flessibile completo Ø40	2.0004
9 Lancia piatta Ø40	3.0008
10 Prolunga in acciaio dritta Ø40	3.0010
11 Prolunga in acciaio curva Ø40	3.0011
12 Corpo spazzola polvere-liquidi L300 Ø40	4.0007
13 Inserto polvere	4.0009
14 Pennello polvere Ø40	3.0009

Optional

DESCRIZIONE	CODICE
15 Tubo flessibile in metallo e ceramica 2,5mt	2.0026
16 Tubo metallo semiprotetto 1 mt	3.0062
17 Spazzola in metallo L.400	4.0018

