



**1.0027**

Numero motori	3
Stadi motori	double
Volt (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Tipo raffreddamento	by pass
P max (W)	3600
Potenza (W)	3150
Depressione (mmH <sub>2</sub> O)	2400
Aria aspirata (m <sup>3</sup> /h)	645
Lpa sonoro 3mt (dB(A))	68
Capacità tot. fusto (lt)	77
Peso (kg)	23

## Accessori e filtri standard

	DESCRIZIONE	CODICE
1	Tubo flessibile mt. 5 Ø40	2.0035
2	Lancia piatta	3.0008
3	Tubo prolunga acciaio dritto Ø40	3.0010
4	Tubo prolunga acciaio curvo	3.0011
5	Corpo spazzola Ø40	4.0011
6	Inserto liquidi Ø40	4.0008
7	Inserto polvere Ø40	4.0009
8	Pennello Ø40	3.0009
9	Filtro poliestere con anello	5.0023
10	Cappuccio liquidi	5.0002

## Optional

	DESCRIZIONE	CODICE
11	Sacchetto carta 77lt	5.0012
12	Sacchetto in poliestere 77lt	5.0020
13	Filtro a cartuccia HEPA Ø250 - H178	5.0027
14	Filtro in nylon Ø40	5.0003
15	Inserto tappeti L400	4.0014
16	Lancia piatta in metallo Ø38	3.0042

